密封胶 橡胶型密封胶 湿空气硫化型密封胶

产品名称	密封胶 橡胶型密封胶 湿空气硫化型密封胶
公司名称	湖州固福汽配有限公司
价格	3.00/支
规格参数	基料:橡胶型密封胶 硫化方法:湿空气硫化型密封胶
公司地址	中国 浙江 湖州市 湖州市凤凰开发区计祥路256号
联系电话	86-5722109399 15888032986

产品详情

基料 橡胶型密封胶 硫化方法 湿空气硫化型密封胶

本公司专业生产硅酮密封胶,详请请浏览本公司网页 www.goodfo.net

硅酮密封胶,rtv silivone sealant,又称gasket maker,分酸性和中性二种。

另外还有专为电子行业设计的用于涂覆、灌封等用途的绝缘性能优异的各类电子胶。

特别推荐:新型中性硅酮密封胶gf-4596 & gf-4599

本公司科技人员根据市场需求,经过多年的研制而开发的45xx系列的中性硅酮密封胶,克服了目前市场上的中性硅酮密封胶包装在铝管中,因头尾部空气无法除净而发生的头尾部易产生干固结块现象,该产品特性:1,本系列产品,即使使用一次后,只要将盖拧紧,再次使用时不会出现头部干固结块现象.2,表干时间, 21°c,5~10分钟即表干.3,强度,强于同档酸性及脱肟型中性胶. aa级和a级的胶条用手人力几乎拉不断.4,保质期,由于在密封条件下不会干固,所以在同等条件下,保质期长于目前市场上的硅酮密封胶.目前我们承诺保质期为12′18个月.本系列硅酮密封胶的失效是永远不会干固了,所以只要挤出后它会干固就不失效.5,耐温性,与其它硅酮密封胶相同,如gf-4596aa级可达300°c.

红色:gf-4596灰色:gf-4599

检测数据:温度temperature: 21 湿度humidity:54%

时间time(3days)

gf-4596aa

skin	density	tensile	elongation	100%	hardness

time (min)	g/cm3	strength	(%)	modulus	(shore a)	
		(mpa)		(mpa)		
3 "	1.2441	2.19	627.875	0.59	29	

gf-4599b

skin	density	tensile	elongation	100%	hardness	
time (min)	g/cm3	strength	(%)	modulus	(shore a)	
		(mpa)		(mpa)		
5 "	1.3641	1.87	478.244	0.72	31	

 $resists temperature sup to 650\ ^\circ\ f(343\ ^\circ\ c)? ideally suited for intake and exhaust manifolds, headers, thermost at housings, etc.? I eak-proof; will not foul oxygensens or s3oz (85 grams)/pcs12 pcs/case$