

# 泡棉NHF 泡棉 同辉胶粘制品有限公司

产品名称	泡棉NHF 泡棉 同辉胶粘制品有限公司
公司名称	昆山同辉胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇圣祥中路350号
联系电话	18915575587

## 产品详情

导电泡棉在阻燃海绵上包裹导电布，经过一系列的处理后，泡棉NHF，使其具有良好的表面导电性，可以很容易用胶粘带固定在需屏蔽qi上。有不同的剖面形状、安装方法、UL等级及屏蔽效能的屏蔽材料可供选择。导电泡棉按材质可以分为：铝箔布泡绵，导电纤维布泡绵，镀金布泡棉，镀炭布泡棉等

昆山同辉胶粘制品有限公司，  
位于江苏省昆山市千灯镇，主营生产各种优质进口电子原材料.欢迎新老客户来电咨询！

CR泡棉是一种通用型特种橡胶，除具有一般橡胶的良好物性外，还具有耐燃、耐油、耐化学腐蚀等优异特性，因此使之在各种合成橡胶中占有重要地位。主要特性：

- 1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。
- 2、出色的抗压缩变形性，泡棉HH-48C，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
- 3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。
- 4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。
- 5、表面具有优1秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。
- 6、工程聚氨酯配方提供了宽广的模数范围 - 2-90 psi @ 25% 偏差 – 可满足更多的设计灵活性要求。可按客户要求定做，贴合各种进口胶带，粘性好，泡棉，产品应用于通讯.电脑.家用电器.计算器.电子玩具和各类电子控制器等领域

弹性体的分子量通常用门尼粘度表示。在三元乙丙的门尼粘度中，这些值是在高温下得到的，通常为125，这样做的主要原因是为了消去由高乙烯含量所产生的任何影响（结晶化），由此会掩盖聚合物的真正

分子量。三元乙丙的门尼粘度范围在20到100之间。也有更高分子量的商用三元乙丙也有生产，但一般都充油，以便混炼。

昆山同辉胶粘制品有限公司，  
位于江苏省昆山市千灯镇，主营生产各种优质进口电子原材料，橡胶制品。

昆山同辉胶粘制品有限公司欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务。昆山同辉胶粘制品有限公司将竭诚为您服务。

泡棉NHF-泡棉-同辉胶粘制品有限公司(查看)由昆山同辉胶粘制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山同辉胶粘制品有限公司（[www.kstonghui.cn](http://www.kstonghui.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!