

# 洛阳耐晒地坪漆生产基地 值得信赖 耐晒地坪漆

产品名称	洛阳耐晒地坪漆生产基地 值得信赖 耐晒地坪漆
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

## 产品详情

### 耐晒地坪漆施工前水泥与固化剂关系

产品名称：豫虹耐晒地坪漆

新郑市永兴涂料有限公司30年专注于各种工业防腐漆的研制，公司集产品的研制、开发、配套设计、生产、销售于一体。注册商标“豫虹”牌，目前本公司通过ISO9001质量认证及产品认证。

耐晒地坪漆施工前水泥地面漆交联固化,因漆和固化剂是组成漆膜的两种化学物质,需要按照严格的比例调配,不能用固化剂的用量来调节干燥度,耐晒漆可用于150度一下的环境中使用的。

### 耐晒地坪漆优点

产品名称：豫虹耐晒地坪漆

新郑市永兴涂料有限公司30年专注于各种工业防腐漆的研制，公司集产品的研制、开发、配套设计、生产、销售于一体。注册商标“豫虹”牌，目前本公司通过ISO9001质量认证及产品认证。

耐晒漆不仅能使用在室外，长久不褪色，而且还能用在防滑坡道以及冬季低温下使用。硬度高，耐磨性

好，抗压性强。

产品名称：豫虹耐晒地坪漆

河南永兴涂料有限公司是一家专业从事集研发、生产、销售、施工于一体的企业。公司自成立以来，坚持采用生产技术，根据客户的要求，针对不同的地坪系统为客户提供地坪设计和生产定制。并以精湛的专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务赢得了广大新老客户的支持与信任。

环氧地坪漆是属于固化反应型地坪涂料，附着在混凝土地面上，与地面有良好的粘结力在日常使用中，一旦有地坪出现起泡、松弛、脱落现象，说明地坪与混凝土基面的粘结力出现问题。是什么因素影响环氧树脂地坪与混凝土的粘结力呢？怎样提高环氧地坪漆与混凝土的粘结力？

### 一、混凝土基面的情况

- 1、混凝土的含水率：含水率高的混凝土地面施工的环氧地坪容易出现起泡、脱落现象，所以基面的含水率越低，地坪的粘结力越好。
- 2、混凝土的多孔性：混凝土地面比较粗糙、多孔，较适合地坪漆的渗入而产生良好的粘结力，所以基面的清洁度一定要高，在地坪施工前一定要将地面清洗干净，去除多余的杂质和灰尘。
- 3、基面的坚实度：过于疏松的混凝土地面会使地坪漆没有粘结力，所以在地坪施工前应将松软的组织清除掉，以免影响施工质量。