

铝合金桥架和镀锌桥架谁贵 桥架 弘一电器设备

产品名称	铝合金桥架和镀锌桥架谁贵 桥架 弘一电器设备
公司名称	南京弘一电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园安康路负6号
联系电话	13851818359

产品详情

选用桥架的步骤(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。桥架设计(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m²)，初步确定桥架的型号、规格。(3)按电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下： $Q_{使用}=q_1+q_2$ 式中： q_1 --电缆的均布荷载(kN/m²)，均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载； q_2 --考虑电缆敷设或检修时，人的重量等效的均布荷载(kN/m²)， q_2 值的计算，人的重量一般按 $p=90\text{kg}$ 计。表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2按弯距相等的条件折算：式中： P --1人的荷载(kg) --1个支撑点间距(m) q_2 --1人的等效均布荷载(kg/m)根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距，查阅生产厂家的样本资料，桥架，反复核查间距和桥架型号，直至满足负荷要求为

托盘式电缆桥架：

托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻，载荷大，铝合金桥架和镀锌桥架谁贵，造型美观、结构简单，安装方便等优点，铝合金桥架强度，它既适用于动力电缆的安装，也适用于控制电缆的敷设。

托盘式电缆桥架其表面处理可根据用户需要分为镀锌、静电喷塑和热镀锌三种，在重腐蚀环境中可作特殊防腐处理。

托盘式电缆桥架可备护罩，需要配护罩时可在订货时注明，其所有配件与梯级式，槽式桥架通用。

桥架镀锌的目的上为了防腐方面的要求，刷防火涂料是为了消防方面的需求，这个根据你的使用环境来

觉得选择就可以了，桥架的防腐工艺和特点主要有下面几种：

1. 电镀锌（白锌、彩锌）：8-12 μm ，防腐弱，铝合金桥架规格，锌层对槽体保护为2-3年
2. 热浸镀锌：锌层厚度32-38 μm ，防腐力强，锌层对槽体保护为8年
3. 磷化塑料喷涂：耐酸、碱能力强
4. 电镀锌塑料喷涂
5. 热浸镀锌后塑料粉末喷涂
6. 选用不锈钢材料：

其中序号越大防腐能力越好！

铝合金桥架和镀锌桥架谁贵-桥架-弘一电器设备由南京弘一电器设备有限公司提供。南京弘一电器设备有限公司（www.njhydq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京弘一电器——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区谷里工业园安康路负6号，联系人：徐春华。