

泰安电动液压千斤顶 驰晨液压经久耐用 电动液压千斤顶供应商

产品名称	泰安电动液压千斤顶 驰晨液压经久耐用 电动液压千斤顶供应商
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

产品详情

怎样使用分离式液压千斤顶：

加油/更换液压油，将千斤顶置于竖直状态，泵芯，活塞降至低点，取下外套上的橡胶油塞，注入经虑洁后的液压油至活塞口为止，在零上5-45摄氏度温度范围使用时选用N15机械油（GB443-84），如在零下5-29摄氏度温度范围使用时则换用合成锭子油（GB442-64）定期检查，润滑传动连杆接处，泰安电动液压千斤顶，若不使用时，活塞杆调整螺杆及泵芯应压下，以保持清洁，防锈，尽量避免将其置于潮湿环境下或有酸碱及腐蚀性气体的场所

工作中油箱的液面应始终保持在油标的中心线上，以防油泵吸空。加油时，应用120目滤油网滤去新油中杂质。经常使用时，每2个月清洗一次滤油器，半年清洗一次油箱，同时更换新油，千斤顶油泵正常工作温度为10~50。油温过高，需采取冷却措施或停泵；油温过低，需采取加温措施或低压运转来提高油温。，泵出厂时调定的工作压力不得任意提高。

超高压电动液压千斤顶是一种以zB型高压泵作为动力源的电动液压千斤顶，电动液压千斤顶报价，可作重型机械、桥梁工程、水利工程、港口建设等行业设备的起重之用。具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点，电动液压千斤顶厂家，配以本厂的超高压油泵站，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用，欢迎与我们合作

泰安电动液压千斤顶-驰晨液压经久耐用-电动液压千斤顶供应商由德州驰晨液压设备有限公司提供。德州驰晨液压设备有限公司（www.chichenyeya.com）位于德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前驰晨液压在液压机械及部件中享有良好的声誉。驰晨液压取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。驰晨液压全体员工愿与各界有识之士

共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.jtgcxl.com）还是从事液压电动泵，超高液压电动泵，小型液压电动泵的厂家，欢迎来电咨询。