

# 覆膜膨润土防水毯 欣旺环保质量保证 覆膜膨润土防水毯多少钱

产品名称	覆膜膨润土防水毯 欣旺环保质量保证 覆膜膨润土防水毯多少钱
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城开发区
联系电话	13406889166

## 产品详情

### 一体化

防水材料和对象的一体化：钠基膨润土遇水时，具有20—28倍的膨胀能力，即使混凝土结构物发生震动和沉降，GCL内的膨润土也能修补2mm以内混凝土表面的裂纹。

### 绿色环保

膨润土为天然无机材料，对人体无害无毒，对环境没有特别的影响，具有良好的环保性能。

### 一体化

防水材料和对象的一体化：钠基膨润土遇水时，具有20—28倍的膨胀能力，即使混凝土结构物发生震动和沉降，GCL内的膨润土也能修补2mm以内混凝土表面的裂纹。

### 绿色环保

膨润土为天然无机材料，对人体无害无毒，对环境没有特别的影响，具有良好的环保性能。

## 膨润土防水毯的施工方法

- 1、膨润土防水毯材料自重较大，宜采用铲机配合防水毯吊装工具搬运、铺设。
- 2、膨润土防水毯材料的连接采用搭接的方式。

- 3、膨润土防水毯在大于10%的坡度上铺设时应尽量减少沿坡长方向的搭接数量，坡上的膨润土垫必须超过坡脚线1500mm以上。D、我们将严格按照递交给监理工程师的膨润土防水毯铺设设计图来铺设，除非得业主或监理要求。
- 4、用于铺放膨润土防水毯的任何设备不能在已铺设好土工合成材料上面行驶。安装膨润土防水毯时，覆膜膨润土防水毯厂家直销，户外空气温度不能低于0 或高于40 。
- 5、所有外露的膨润土防水毯边缘必须立刻用沙袋或者其他重物压紧，以防止膨润土防水毯被风吹或被拉出周边锚固沟。膨润土防水毯不能在大风的天气情况下展开，覆膜膨润土防水毯，以防止被风吹起。
- 6、膨润土防水毯的铺设方式必须保证膨润土防水毯与下面地基直接接触，排除褶皱。任何褶皱、折叠或拱起都可能会造成土层其他的土工材料发生同样的情况，为了避免褶皱、折叠和拱起，我们将会根据技术说明的要求通过对膨润土防水毯的重新铺放或者切割和修补来消除这些问题。
- 7、膨润土防水毯的设备必须要得以监理工程师的批准才能使用，不允许使用没有保护的剃刀或者“快速刀”。I、可能损伤到膨润土毯的施工设备不能直接作用在膨润土毯上。可行的铺设方法是推土向后行驶，覆膜膨润土防水毯生产商，将吊前推土机前端的膨润土毯铺开。如果土机在地基土上留下了车印，应在铺设工作继续前恢复原状。
- 8、铺设膨润土毯时尽量减少膨润土毯在地基上的拖拉，以免引起膨润土毯与地面接触面的损坏。如有需要，可以地面上加放一层临时的土工织物，以减少膨润土毯在铺设过程中因磨擦引起的损坏。
- 9、膨润土毯的铺设和搭接应当与斜坡倾斜的方向平行，如果坡度大于4：

## 原理

膨润土的矿物学名称为蒙脱石，天然的膨润土按化学成分主要分为钠基和钙基两大类。膨润土具有遇水膨胀的特性，一般钙基膨润土膨胀时，覆膜膨润土防水毯多少钱，其膨胀仅为自身体积的3倍左右，而钠基膨润土遇水时吸附自身重量五倍的水，体积膨胀到原来的15-17倍以上，将钠基膨润土锁在两层土工合成材料中间，起保护和加固的作用，使GCL具有一定的整体抗剪强度。

覆膜膨润土防水毯-欣旺环保质量保证-覆膜膨润土防水毯多少钱由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司（[www.lxhlxcl.com](http://www.lxhlxcl.com)）在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣旺环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程总。