

背栓打孔机 干挂背栓全自动打孔机 奥连特石材机械

产品名称	背栓打孔机 干挂背栓全自动打孔机 奥连特石材机械
公司名称	莱州奥连特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市开发区玉海街5380号
联系电话	13792556844

产品详情

石材背栓采用进口不锈钢原材料生产，常见的石材背栓可分为两种材质（304和316），同时背栓分为两种安装方式:敲击式，旋进式背栓，目前市面较为普遍的是敲击式，干挂背栓全自动打孔机，旋进式主要用在脆性、薄性面材上。

石材背栓采用进口不锈钢原材料生产，常见的石材背栓可分为两种材质（304和316），同时背栓分为两种安装方式:敲击式，旋进式背栓，石材背栓打孔机钻头，目前市面较为普遍的是敲击式，旋进式主要用在脆性、薄性面材上。

石材背栓采用进口不锈钢原材料生产，常见的石材背栓可分为两种材质（304和316），同时背栓分为两种安装方式:敲击式，旋进式背栓，目前市面较为普遍的是敲击式，旋进式主要用在脆性、薄性面材上。

一、由于背栓仅是石材与连接件的紧固件，这样它就可以按照连接部位不同，设计成各种型式的连接件，对各种异型部位有其独特的效果，背栓打孔机多少钱，而各种勾型连接件由于直接连接石材和结构体系，只能用于平直部位，一旦遇到上下收口部位和转角部位就不能适应其变化多端的要求，有时不得不采取在石材板背面开斜槽的方式，背栓打孔机，由于斜槽连接受力部位为尖角，往往由于尖角破坏导致连接失效。

)预埋件处理:1) 预埋件安装(一般幕墙结构工程预埋件跟随土建工程施工，但必须满足设计及相应规范要求，在此对其安装不加细谈)。2) 质量要求。预埋件在埋设过程中一定要定位准确，与主体结构的连接一定要牢固，如设计无明确说明时，预埋件的标高偏差不应大于10 mm，水平位置偏差不大于20 mm。

)预埋件处理:1) 预埋件安装(一般幕墙结构工程预埋件跟随土建工程施工，但必须满足设计及相应规范要求，在此对其安装不加细谈)。2) 质量要求。预埋件在埋设过程中一定要定位准确，与主体结构的连接

一定要牢固，如设计无明确说明时，预埋件的标高偏差不应大于10 mm，水平位置偏差不大于20 mm。

背栓打孔机-干挂背栓全自动打孔机-奥连特石材机械(优质商家)由莱州奥连特机械有限公司提供。莱州奥连特机械有限公司（www.lzorient.com）是从事“石材切割机,瓷砖切割机,花岗岩抛光磨头”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李力。