

# 江苏挡板门 挡板门供应 众生环保

产品名称	江苏挡板门 挡板门供应 众生环保
公司名称	德州众生环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市平原县平恩路路北
联系电话	18769703768 18769703768

## 产品详情

任何设备在使用前，都是需要安装的，电动液压挡板门哪家好，挡板门也不例外。在安装过程中所需要注意的事项有哪些？今天就由众生环保为您讲一讲：

### 挡板门的安装

为保证旁路挡板门100%的密封及使用寿命，在关闭状态下，需通加热密封空气。在对挡板门进行安装、调试、维护或检查前，应确保安装、维护人员人身安全，烟道与挡板门叶片相联的区域是危险区域。叶片运转会导致特别严重的损伤，甚至会危及生命，挡板门供应，在安装调试维护之前烟气停止在烟道中流动，并确保执行器断电，防止执行器误动作。

挡板门是在工业中使用较为广泛的设备，可能还有朋友对其了解的并不是很多，接下来就由众生环保来为您讲一讲挡板门是怎样的及用途有哪些：

### 产品概述

“明晟”烟气挡板阀采用国外先进技术，电动液压插板阀哪里买，并吸取国内同行业类行产品的优点，结合众多用户的使用经验及反馈信息，江苏挡板门，自主创新研发的新一代烟气挡板阀。主要原理是采用较新型液压技术驱动插板来回伸缩达到隔绝烟气的目的。制作过程采用数控操作，加工及配合准确。

### 二、产品用途：

烟气挡板阀主要用于烟气脱硫系统吸收塔进、出口或旁路烟道上，用来隔绝烟气流通，也可用于其他运行隔离要求比较高的烟风管道中。

适用范围：化工、石油、冶金、造纸、制药等行业。

挡板门在很多工业中都会被使用到，那么对于挡板门的密封性也是有着严格的要求，今天就由众生环保来为你你讲一讲挡板门的密封风的相关参数及要求都有哪些：

1) 每个脱硫内衬不锈钢防腐挡板门零件设计成能承受烟气温度由80 ~ 200 的变化，没有损伤，粘连，卷曲或泄漏。温度超过170 时，FGD装置被旁路掉，高温烟气（180 ）运行时间不超过30分钟，在此时段内，挡板门能正常工作。每一挡板门部件设计压力+6000/- 4000 Pa。

2) 每一脱硫挡板门和驱动装置设计成承受所在运行条件下环境介质的腐蚀。

江苏挡板门-挡板门供应-众生环保(推荐商家)由德州众生环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州众生环保科技有限公司（[www.crescent.cn](http://www.crescent.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!