

海南畜牧风机 畜牧风机销售 青州民威机械

产品名称	海南畜牧风机 畜牧风机销售 青州民威机械
公司名称	青州民威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州经济开发区巴黎路东段
联系电话	13606470236

产品详情

负压风机是通风的很新款式机型，属于轴流风机。主要适用于负压是通风和换气来使用的，负压风机通常包含通风和降温两个方面，同时解决换气和降温。负压风机可以用于正压送风，正压吹风，以及水帘式环保空调。负压风机有着非常大的体积，超大的风口，畜牧风机用途，超低能的损耗，低转速度，低噪音等特点。市面上出售的负压风机基本结构和参数都差不多。

负压风机的降温原理：换气降温，主要是由于阳光照射建筑物，海南畜牧风机，机械设备，人体等热源从而使其通风的场所气温远高于室外。负压风机可以将热气快速排出，从而让室内和室外的温度保持平衡，不会导致厂房内部的温度升高；空气流动降温，通常空气流动会带走汗液蒸发而吸出人身体当中的热量让人感觉凉爽，和自然风一样的感觉；负压风机和水帘配合，在炎热的夏季，通过水帘使其室内的温度控制在25度左右，从而可以让人体感觉非常凉快和空调差不多；负压风机单独使用通常只有通风制冷的效果，具体能降低多少温度，这个不好控制。

负压风机安装的位置选择，负压风机很好安装在墙面，室外，但是在安装的过程当中一定要保持空气清新，通风良好，不要安装在有臭味的地方，例如厨房，厕所，沼气等地，如果没有专门的门窗，应该设置好专门的排气机，从而可以让负压风机的送风量可以达到85%以上。

负压风机和正压风机的安装刚好是相反的，负压风机是用排气达到换气在作用，而正压风机就是直接由风机出风达到换气的的作用。

正压很理想的选型，就是选择双网型的风机.这样会加大风机的风量.

在安装负压风机的感觉和正压风机的感觉是有差异的.总觉得正压的风量不够负压风机的大.那是当然的，由于负压风机的安装条件需要将安装的环境进行密封，正是这一密封加大了压力，形成的风量也就大了.而正压风机是在不密封的场所安装，故而感觉到效果是不一样的，所以建议许多客户在选择正压或负压时要注意.

负压风机性能参数负压风机的性能参数主要有流量、压力、功率，效率和转速。另外，噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量，以单位时间内流经风机的气体体积表示；压力也称风压，是指气体在风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分；功率是指风机的输入功率，即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。轴承的润滑油正常使用时，半年内至少应更换一次，一次使用时，大约在运行200小时后进行，第二次换油时间在1~2个月进行，以后应每周检查润滑油一次，如润滑油没有变质，畜牧风机供应商，则换油工作可延长至2~4个月一次，更换时必须使用规定牌号的润滑油（总图上有规定），并将油箱内的旧油彻底放干净且清洗干净后才能灌入新油。如果要对风机轴承作更换，应注意以下事项：在将新轴承装入前，必须使轴承与轴承箱都十分清洁。将轴承置于温度约为70~80 的油中加热后再装入轴上，不得强行装配，以避免伤轴。

海南畜牧风机-畜牧风机销售-青州民威机械(推荐商家)由青州民威机械有限公司提供。青州民威机械有限公司(www.qingzhouwenkong.com)是从事“畜牧风机,湿帘风机,燃煤燃油热风机,负压风机,厂房风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱志民。