

镀锌止水钢板 止水钢板 重庆胜帅建材

产品名称	镀锌止水钢板 止水钢板 重庆胜帅建材
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

重庆胜帅建材止水钢板

重庆胜帅建材高氯化聚乙烯防腐涂料，如MX53-4各色高氯化聚乙烯防腐面漆（户内外型）、MX53-1高氯化聚乙烯铁红防锈漆、MX53-2高氯化聚乙烯云铁防锈漆、MX53-3高氯化聚乙烯云铁中间漆、氯磺化聚乙烯防腐涂料，如J52-4氯磺化聚乙烯冷却塔防潮漆（底/面，双组份）、J52-5氯磺化聚乙烯煤气柜专用防腐漆（底/中/面，双组份）、重庆胜帅建材J52-6氯磺化聚乙烯地下管道涂料（底/面，双组份）、有机硅耐高温防腐涂料，如MW-600有机硅耐高温防腐涂料(底/面，双组份)、MW-700有机硅耐高温防腐涂料(底/面，双组份)、环氧防腐涂料，如H06-4环氧富锌底漆(叁组份)、H06-12环氧云铁中间漆（双组份）、HL52-3环氧沥青防腐漆(底/面，镀锌止水钢板，双组份)、重庆止水钢板氯化橡胶涂料，如J53-33氯化橡胶铁红防锈漆、J53-4氯化橡胶防腐面漆、J53-5氯化橡胶厚浆涂料。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆市胜帅建材销售有限公司

重庆止水钢板厂家告诉您止水钢板的构成

重庆止水钢板厂家告诉您止水钢板的构成钢板止水带又称为止水钢板施工技术要点编辑本段1、材料准备及技术质量要求

、地下室所有一切的防水材料，必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。

、地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。

、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

2、防水材料的复试、质量把关

所有用于防水工程的材料，止水钢板安装，包括粘接专用胶，止水钢板，都必须送到材料实验室先作材料复试检验，检验合格后，钢板止水带，方可用于本工程。

3、地下室、底板、地下室外墙所采用抗渗混凝土都必须提前到材料实验室，作出配合比实验报告出来，报监理审批。

4、技术交底及操作技术工人要求

、防水施工前，技术、质量、管理人员首先要对设计要求熟悉，对施工规范、施工方案、技术要求要充分学习，领会透。作到心中有数，技术、质量验收标准明确。

、防水工程为特殊控制过程的工程，操作技术工人必须有防水特殊作业工种的上岗证，无证人员坚决不允许上岗。

有些地下室由于地势高水位低，设计时取消止水钢板和橡胶止水条设置，一般做法是在“后浇带”部位用钢筋焊成钢架，在钢架上绑扎密目钢丝网，形成一道阻离层，但其施工不方便，需要钢筋和电焊，后期钢筋也无法重复使用，浪费资金且不易后期清理。止水钢板的定义：建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。镀锌止水钢板-止水钢板-重庆胜帅建材(查看)由重庆市胜帅建材销售有限公司提供。重庆市胜帅建材销售有限公司(www.cqsssjc.com)是一家从事“建筑材料,步步紧,穿墙支杆,钢顶托,地脚螺栓,丝杆母”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“建筑材料,步步紧,穿墙支杆,钢顶托,地脚螺栓,丝杆母”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使重庆胜帅建材在金属建材中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.cqszsgb.com)还是从事重庆止水钢板,重庆止水钢板厂家,重庆止水钢板价格的厂家,欢迎来电咨询。