

止水钢板 重庆胜帅建材 止水钢板规范

产品名称	止水钢板 重庆胜帅建材 止水钢板规范
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

止水钢板从材质上来讲，通常叫做镀锌钢板止水带、金属钢板止水带、等别名。

止水钢板带主要是用于钢筋混凝土止水钢板结构、水坝及其它大型工程。如：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。钢板止水带在基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程有重要作用。

对止水钢板成品要求：

- 1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。
- 2、止水钢板位置、埋深等必须符合规定的要求。如设计无要求，止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面。
- 3、止水钢板规格符合要求（一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm），两块止水钢板的搭接不应少于50mm，具是双面满焊。
- 4、加固措施应得当、牢固，焊接必须是满焊，焊缝饱满不得漏焊。
- 5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙。

在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，止水钢板，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板

重庆止水钢板厂家分享建筑浇筑基本常识

重庆止水钢板厂家分享建筑浇筑基本常识箱型基础或地下室，钢板止水带，

防水工程概况编辑本段（一）、本工程防水项目主要包括 地下室防水 屋面防水 卫生间

英文：Bathroom 卫生间并不象某些人理解的那样，就是厕所。概括的讲，止水钢板安装，卫生间就是厕所、洗手间、浴池的合称。更多>>防水。

（二）、建筑设计的要求等级。

1、地下室防水：

根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87，本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。

、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定，抗渗等级应比设计等级高一级（0.2Mpa）。

、基础底板防水层为两道，采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。

、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外，同样两道防水层，采用卷材—涂料相结合防水方案，卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，止水钢板规范，防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2：8灰土分层夯实回填。压实系数> 0.95。

、地下室顶板不在上部建筑主体内时，顶板上应作防水，防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案，防水层保护层为50mm厚C20细石砼。

重庆胜帅建材止水钢板

重庆止水钢板 在建筑和工业中采用良好的保温技术与材料，往往能起到事半功倍的效果。统计表明，建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品，一年可节约一吨石油。北京安苑北里节能小区采用情况表明，重庆止水钢板单位面积节煤率每年为11.91公斤标煤/平方米。工业设备与管道的保温，采用良好的绝热措施与材料，可显著降低生产能耗和成本，改善环境，同时有较好的经济效益。如：工业设备和管道工程中，良好的保温条件，可使热量损失降低95%左右，重庆止水钢板通常用于保温材料的投资一年左右可以通

过节约的能量收回。

止水钢板-重庆胜帅建材-止水钢板规范由重庆市胜帅建材销售有限公司提供。重庆市胜帅建材销售有限公司（www.cqsssjc.com）是从事“建筑材料,步步紧,穿墙支杆,钢顶托,地脚螺栓,丝杆母”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.cqsstt.com）还是从事重庆钢筋套筒，重庆钢筋连接套筒，重庆钢筋套筒价格的厂家，欢迎来电咨询。