

一台集装箱正面吊多少钱 启洋机电设备有限公司

产品名称	一台集装箱正面吊多少钱 启洋机电设备有限公司
公司名称	山西启洋机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路132号6幢1-2层商铺1008号
联系电话	15234030349 15234030349

产品详情

集装箱正面吊

山西启洋机电设备有限公司主营：科尼集装箱正面吊、重型叉车、集装箱堆高机等

集装箱正面吊运机主要技术参数

1)起重量

集装箱正面吊运机的起重量根据额定起重量和吊具的重量来确定。额定起重量一般按所吊运的集装箱最大总重量确定，对于国际标准40h集装箱的最大重量取30.5t。目前，各厂家生产的起吊40h的正面吊运机，其吊具重量约为10t。

2)起升高度

起升高度即堆码高度，一般为4层箱高，如按8ft 6in(即2.591m)箱高考虑，还加上一定的安全间隙，起升高度一般为11m左右。如要求堆五层箱高时，起升高度应不小于12.955m，一般为13m左右。

3)工作幅度

集装箱正面吊运机通常能跨一排箱作业。一般要求在对第1排箱作业时，一台集装箱正面吊多少钱，前轮外沿离集装箱的距离为700mm左右，工作幅度最小应距前轮外沿2m。在对第二排箱作业时，内蒙集装箱正面吊，前轮离第1排集装箱的距离为500mm左右，工作幅度最小距离前轮外沿4.1m。

集装箱正面吊

山西启洋机电设备有限公司主营：科尼集装箱正面吊、重型叉车、集装箱堆高机等

正面吊道路行驶:

正面吊道路行驶分两种状态:吊具垂直于车体状态和吊具与车体形成直线状态。

吊具与车体形成直线状态:

4.2.1此状态使用于空中障碍物较多时。

4.2.2此状态运行要注意臂架的俯仰角度，必须保证吊具不碰臂架。

4.2.3此状态行驶，吊具放置的很低，影响驾驶员视线，必须设专人指挥、引路。

4.3行驶时必须做到:

4.3.1注意观察对方和后方的来车情况。

4.3.2正面吊是后轮转向，转弯时要注意后轮周围的情况。

山西启洋机电设备有限公司主营：科尼集装箱正面吊、重型叉车、集装箱堆高机等

正面吊道路行驶:

正面吊道路行驶分两种状态:吊具垂直于车体状态和吊具与车体形成直线状态。

4.1吊具垂直于车体状态:

4.1.1此状态适应于空中障碍物较少，集装箱正面吊维护保养，且吊具可高举行驶。

4.1.2吊具的高度应起升到4.5米以上(即一个拖盘加一个超高集装箱高)方可行驶。

4.1.3当空中有障碍物，且使用此状态运行时，集装箱正面吊要多少钱，要根据障碍物的高度，随时调整吊具高度，并注意地面来往车辆的高度情况。

一台集装箱正面吊多少钱-启洋机电设备有限公司由山西启洋机电设备有限公司提供。山西启洋机电设备有限公司(www.sxqyjd.cn)位于山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路132号6幢1-2层商铺1008号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山西启洋机电在行业专用设备中享有良好的声誉。山西启洋机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山西启洋机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。