

# 凝结水回收机组 通利达 铜川凝结水回收

产品名称	凝结水回收机组 通利达 铜川凝结水回收
公司名称	泰安通利达水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城市新城办事处工业园
联系电话	18769828999

## 产品详情

### 闭式冷凝水回收储罐的选择有讲究

不同闭式冷凝水回收装置中的回收储罐也是不同的，可以是单罐，也可以是双罐；可以是立式，也可以是卧式；可以是普通不锈钢罐体也可以选择是压力容器。如果客户需要使用压力容器的罐体则需给出压力容器有相关的判断标准，如介质、压力、容积才能确定配备什么样的，同时会出具压力容器的合格证书。所以广大客户在选购闭式冷凝水回收装置的时候对回收储罐的要求也是相当重要的。泰安通利达水处理设备有限公司可根据客户的现场情况量身订制出合适的产品。

随着大家都对重视环保节能越来越重视，蒸汽冷凝水回收装置已得到广泛应用，蒸汽凝结水回收利用，市场的竞争日趋激烈，那么企业就得苦练内功，节能减排，把消耗降低到低点才能在行业中立足。蒸汽冷凝水回收装置近几年在锅炉使用企业发挥着重大的节能效益，一般可节约燃料和电能20%以上。降到企业的生产成本，同时也提高了企业的竞争力。机电一体化全自动控制、双泵自动切换运行，自动声光报警，运行安全可靠。

- 2、冷凝水全部闭式回收，既无二次蒸汽外逸，又避免了凝结水和空气的接触以及其它杂质对水质的污染，回收的凝结水可直接作为锅炉补给水。
- 3、先进的汽水分离及汽液两相自动平衡调节技术和汽蚀消除技术的运用，消除了离心泵的汽蚀现象，保证了泵的正常工
- 4、设计技术先进、整体结构紧凑、体积小、安装使用方便。

欢迎大家来公司实地参观考察！

以双罐蒸汽冷凝水回收设备为主体的密闭式冷凝水回收技术是在引进同类设备基础上消化吸收而研制开发的。高温冷凝水经回收设备直接泵入锅炉。特点是利用喷射泵增压原理来防止离心泵在泵送高温饱和水时的汽蚀问题。它是靠喷射器的增压对泵的进口强制加压，流入的冷凝水，一部分从泵喷出，送到喷射器进行经常性的循环，保证泵的入口压力；另一部分经压力调整阀后被泵连续压送。使用这种泵的回收系统，冷凝水回收管直接接在回收系统中，不需要冷凝水箱，达到节能降耗的目的。

蒸汽冷凝水回收设备可以连续回收冷凝水，不同压力的冷凝水可以用不同管道来回收。冷凝水在饱和压力下泵入锅炉，热能利用率较高。该机水泵采用了耐高温、耐磨损新材料，无油耐磨效果十分满意，蒸汽凝结水回收系统，回收汽水不带油，铜川凝结水回收，回收性能可靠，运转平稳，运行费用极低，维修简便。用汽设备的回水管道直接连接回收机，凝结水回收机组，再把回收机出口管路接至锅炉的锅筒新进水口或省煤器出口即可，使锅炉产汽->供气->用汽设备->冷凝水回收机->锅炉，形成一个密闭循环系统，同时对避免锅炉因缺水发生事故，起一定的保护作用。

## 二、使用蒸汽冷凝水回收机的显著特点；

- 1、节煤
- 2、节水
- 3、节电
- 4、将高温冷凝水及时输送回锅炉，提高热交换效率
- 5、提高锅炉汽压和产汽量，供汽稳定。

凝结水回收机组-通利达-铜川凝结水回收由泰安通利达水处理设备有限公司提供。泰安通利达水处理设备有限公司（[www.tldgs.com](http://www.tldgs.com)）是从事“全自动软化水设备,蒸汽冷凝水回收装置,污水处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：白总。