

加气块铝粉膏价格 汉鼎建材 陇南加气块铝粉膏

产品名称	加气块铝粉膏价格 汉鼎建材 陇南加气块铝粉膏
公司名称	濮阳市汉鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市经济开发区濮瑞路与铁丘路交叉路口向西100米路北
联系电话	13903939388

产品详情

油性铝粉膏，以煤油为研磨介质，加入亲水性保护剂(如平平加等)进行研磨。亲水保护剂在铝粉表面形成隔离层，既防止氧化又保持铝有高度的活性，还可以降低铝粉对水的表面张力，达到分散于水的目的。这种保护剂还使铝浆乳化，加气块铝粉膏生产厂家，尽管以煤油为研磨介质，可以很方便地直接使用。这种铝粉膏的外观呈银灰色松软细团粒体，陇南加气块铝粉膏，有轻微的煤油味，松散密度约为0.5 c m3，在干燥空气中稳定，有弱挥发性，其粉片有粘着力，但极易用清水洗去，遇水分散，遇酸碱类物质极易作用。

保温：由于材料内部具有大量的气孔和微孔，因而有良好的保温隔热性能。导热系数为0.11-0.16W/MK，是粘土砖的1/4-1/5。通常20cm厚的加气混凝土墙的保温隔热效果，加气块铝粉膏价格，相当于49cm厚的普通实心粘土砖墙。抗渗：因材料由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。抗震：同样的建筑结构，比粘土砖提高2个抗震级别。环保：制造、运输、使用过程无污染，可以保护耕地、节能降耗，属绿色环保建材。耐久：材料强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。快捷：具有良好的可加工性，可锯、刨、钻、钉，并可用适当的粘结材料粘结，为建筑施工创造了有利的条件。经济：综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上，并可以增大使用面积，大大提高建筑面积利用率。

加气铝粉性质指标，首先是铝粉的发气量，但加气混凝土的生产过程远较一般混凝土复杂，加气块铝粉膏厂，光有很大的发气量并不一定能形成理想的气孔。如果发气过快过早，氢气易从料浆逸出，造成塌模或气孔聚集形成大孔，而铝粉发气过晚或发气延续时间过长（长尾巴），显然，当料浆逐步稠化，失去流动性时，气体必将逼在浆体内部，形成气孔与气引的贯通，这一现象我们称之为“憋气”，这对制

品是相当有害的。因此，评定铝粉的性质，还必须考虑其发气特性。

加气块铝粉膏价格-汉鼎建材(在线咨询)-陇南加气块铝粉膏由濮阳市汉鼎建材有限公司提供。“加气砖铝粉膏”就选濮阳市汉鼎建材有限公司(www.pyshdjc.com)，公司位于：濮阳市经济开发区濮瑞路与铁丘路交叉路口向西100米路北，多年来，汉鼎建材坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汉鼎建材期待成为您的长期合作伙伴！