

电子产品专用黄胶批发 诺之泰实业卡夫特K 1668

产品名称	电子产品专用黄胶批发 诺之泰实业卡夫特K 1668
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

产品详情

电子产品专用黄胶

的耐高低温性能 -60 ~ 200

优良的绝缘性能；

优异的耐老化、耐臭氧、耐紫外线光；

对金属、塑胶及其它材质均无腐蚀；

优良的防震、抗震、吸震作用；

使用方便，单组份包装，电子产品专用黄胶报价，表面固化时间为 5-15 分钟。

电子产品专用黄胶物化数据：表面硫化时间min: 5-30扯断伸长率% : 330邵尔A型硬度 : 18剪切强度MPa : 1.8介电常数1MHz : 3.04介质损耗因素 : 6.18×10^{-3} 体积电阻率Qcm 5.19×10^{14} 电气强度MV/m: 16

电子、灯具用的密封胶是什么样的？推荐使用电子产品专用黄胶

1 性能

1.1 外观 硫化前：无色半透明均匀粘稠液体，无异嗅、异味。

硫化后：半透明弹性体。

1.2 表干时间 本品在温度 23 ± 2 ，相对湿度 $50 \pm 5\%$ 下，其表干时间为10~30min。

1.3 本品硫化后的性能：

密度 23 ± 2 ， $1.02 \pm 0.02\text{g}$

邵尔A型硬度 为 30 ± 5 °

扯断强度 1.0 MPa

扯断伸长率 120%

胶接剪切强度 1Cr18Ni9Ti不锈钢 1.0MPa

1.4 填缝能力，mm < 0.2

什么是黄胶胶水呢？

答：黄胶是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分、耐热、耐气候的水剂型粘合剂，特点是表面不易结膜，具有较长的陈放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。

一般特性：

主成分 氯丁橡胶

颜色 黄色

固含量 $60 \pm 5\%$

粘度 40000 ~ 45000cps

稀释剂

储存时间 6 个月

包装：85克/支

当今黄胶市场中的正牌胶水正在减少，不少不法厂家利用黄胶的名气以及形象特质在白乳胶当中添加染色剂，以此来提高白乳胶的价值，但是却没有黄胶的各种优异性能，只是延缓了白乳胶出局的时间而已，广大胶水用户购买时请注意察看性能！

电子产品专用黄胶批发-诺之泰实业卡夫特K-1668由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司(www.hznuozhitai.com)是从事“耐高温胶水,底部填充胶,瞬干胶,乐泰胶水,施敏打硬胶水”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:黎小姐。