

污泥缓存仓 缓存仓 泰安腾峰环保

产品名称	污泥缓存仓 缓存仓 泰安腾峰环保
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

尾砂膏体泵送充填工艺要求尾砂浆浓度为65%~80%，而选矿厂输送出的尾砂浆浓度通常很低，污泥缓存仓??，一般在25%~30%之间，因此，将选矿厂输送来的尾砂浆进行浓缩脱水非常重要。

我国脱水浓缩工艺主要分为两类。一类是以过滤机、压滤机为核心的脱水工艺，制造出的滤饼浓度达到80%~85%；第二类是以新型深锥浓密机为核心的脱水工艺，底流浓度达到70%~78%。我国早期多使用过滤机压滤机作为膏体充填中的尾矿脱水设备，由于其脱水效果好，脱水工艺简单，得到了广泛的应用。但是所制备的滤饼浓度过高，无法制备流动性好的膏体，因此在混料过程中需要添加一定量的水，以保证膏体具有较好的流动性。但是这种选脱水再加水的做法浪费了大量的电力和能源，而且过滤机能耗较大，煤泥缓存仓??，且滤布需要经常更换，成本较高。

输送地形等其他因素是影响浆体输送泵的选型主要因素。如高差超过200m，地形又比较陡峭，无法修建中间泵站，就不能考虑渣浆泵多级泵站串联输送，只能用尾矿场膏体输送泵或矿用排沙立泵直接排放，或尾矿场膏体输送泵与排沙潜水泵配套组合输送。水资源也影响浆体输送泵的选型。

有的地区水资源特别紧张，尾矿只能采用膏体输送，这种情况下，选用尾矿场膏体输送泵或矿用排沙立泵最适宜。在泵型的选择上，还要考虑一些综合因素，比如泵的性能、效率、造价、经常性维护费用等。

水泥添加方式是根据添加地点及添加种类来划分的。按水泥添加地点不同，添加方式分为地面添加和井下添加两种；根据添加种类不同，缓存仓，又分为干式添加与湿式添加。将添加地点及添加种类排列组合，常用的添加方式共有四种：地表添加干水泥；井下添加干水泥；地表添加水泥浆和井下添加水

泥浆。由于井下添加干水泥方式需要采用风力输送干水泥系统，缓存仓价格?，而长距离风力输送干水泥系统特别复杂，存在着压风净化、井下除尘与污风排放以及风力添加干水泥的计量问题，所以井下添加干水泥方式几乎不用于实际生产。泰安腾峰环保是一家专业从事专业生产膏体泵的厂家，我们这里具有多年经验的技术人员和生产制造人员。欢迎广大客户来电咨询

污泥缓存仓??-缓存仓-泰安腾峰环保由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市腾峰环保设备有限公司（www.tatfhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!