

煤泥输送泵 泰安腾峰环保 煤泥输送泵价格

产品名称	煤泥输送泵 泰安腾峰环保 煤泥输送泵价格
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

泰安腾峰环保设备有限公司生产的膏体泵：

1、泵供油，互不干扰。主泵送部分采用闭式液压系统，由电液比例阀换

向，??煤泥输送泵价格，并通过电液比例阀自动调节输出量。另外，蓄能器外补油方式能及时地为主泵补油，有效防止主泵因吸空而损坏，摆动油缸液压回路为开式液压系统，采用电液换向阀，换向速度快、操作灵敏、调节方便。

2、控制部分：采用PLC控制器控制，具有无级调节输出量，远程调控，运行状态模拟、数字显示等功能，并能够同其他设备进行通讯。

3、润滑系统由润滑脂泵、润滑脂箱、润滑脂分配阀、润滑管路和各润滑点组成。其主要作用是润滑摆动油缸球形轴承运动副，S摆阀摆动轴前后轴承。以减少该部位运动时的阻力及摩擦和防止浓料的渗入而磨损运动部件，造成该部位漏浆。

4、冷却系统采用水冷方式对液压系统进行冷却，主要包括：冷却器、水管组成，主要冷却主泵送系统经冲洗阀的回油。同时，本机洗涤室内的水对物料缸、活塞兼有冷却作用。在天津的期间深刻感觉到我们北京中矿是一个朝气蓬勃的、有着无限潜力的企业，从上到下的同事身上都有着奋进的精神状态。在公司努力工作，就一定可以与我们的中矿一起成长，实现我的人生价值同时也会得到丰厚回报。

多采用泵送的方式将膏体通过管道输送至井下。由于膏体浓度较高，膏体泵厂家告诉你膏体输送泵均为柱塞泵或隔膜泵，用于输送膏体的管道一般为高强度钢管，公称直径均为150 mm。自流输送是以自身的势能为动力，克服管道沿程阻力而流动。实现自流的条件是在系统中具备的势能必须大于流经管道系统时克服沿程阻力所需要的能量。

泰安腾峰环保设备公司告诉大家有关于膏体泵的相关知识，煤泥输送泵，流动状态为柱塞结构流，普通水砂充填料浆管道输送过程中呈典型的两相紊流特征，管道横截面上浆体的流速为抛物线分布，从管道中心到管壁，流速逐渐由大减小为零，煤泥输送泵优质商家，而膏体充填料浆在管道中基本是整体平推运动，管道横截面上的浆体基本上以相同的流速流动，称之为柱塞结构流；

无临界流速，颗粒料粒径达到25~35mm，流速小于1m/s仍然能够正常输送。所以，膏体充填所用的煤矸石等物料只要破碎加工即可，可降低材料加工费，煤泥输送泵设备，低速输送能够减少管道磨损；

以上是我们腾峰为广大客户简单介绍的关于膏体泵的相关知识，如广大客户有想要了解相关的知识，欢迎来电咨询哦

煤泥输送泵-泰安腾峰环保-??煤泥输送泵价格由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市腾峰环保设备有限公司（www.tatfhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!