

风管 勤诺暖通设备 不锈钢满焊风管

产品名称	风管 勤诺暖通设备 不锈钢满焊风管
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

长丝缠绕是一种导致高度纤维取向和高玻璃负载的工艺，在我们的通风管道制造中提供极高的拉伸强度。该工艺涉及增强的连续钢绞线，以实现更大的层压强度，钢筋通过树脂浴进给并缠绕在合适的心轴上。特殊的缠绕机以预定的方式铺设连续的股线，彩钢复合风管，以在所需的方向上提供更大的强度。

防烟防火调节阀防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，风管，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。

防火调节阀防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），不锈钢排烟风管，它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，不锈钢满焊风管，通风空调系统风机停机；无级调节风量。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

机电安装风管保护

风管加固：通风风管大边长 650mm、长度 1250mm时加设加固，运用资料与法兰用料相同。

防腐：一般钢板风管拢管前有必要刷防锈漆一遍，装置前内外再刷防锈漆一遍。支托、吊架防腐应完整无损。风管法兰压口时先喷一道漆。防腐应在 5 、 80%湿度环境下进行，施工前应进行脱脂、除锈处理。

因而，风管定期保护，对您风管的运用及风管寿数有延长的效果。

风管-勤诺暖通设备-不锈钢满焊风管由上海勤诺暖通设备有限公司提供。上海勤诺暖通设备有限公司（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在上海 松江区 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领勤诺暖通设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！