

咸宁基础开挖硬石头撑裂机工艺介绍

产品名称	咸宁基础开挖硬石头撑裂机工艺介绍
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

咸宁基础开挖硬石头撑裂机工艺介绍

促销纷纭，不少客户在产品品牌的选择上愚公斧开山机厂家说道[这是一个拼颜值时，也是一个拼实力时，但我认为这是一个拼[谁能帮客户解决问题时"，像某位大家说:[顾客需要永远不是直5毫米钻头，而是直5毫米钻孔"。

说起劈裂岩石工具，我们能联想到的除了凿子、斧头等一些的工具之外，还有ZY或者一些baopo工具也在早些年常见。而近几年劈裂机、机、劈裂棒等一些机械工具如及时雨般出现在人们的日常采矿生产工作中。然而这些新型的劈裂岩石工具有哪些优势，让其占据了的市场呢？我们就液压劈裂棒来举例说明一下。

制造静态岩石设备液压劈裂机，经过反复实验现场论证，解决了现今市场上液压劈裂机常会现如力度不够，破不开岩石，压力上不去，头容易断这些问题。愚公斧开山机(劈裂机)一向以来坚持用优质的产品 and 效能酬报客户。事实上，对于石矿山行业来说，坚持绿色开采、环保节能发展已经成为行业发展的主流。液压劈裂机原理：任何物体都有其自身的特点，各种岩石和混凝土都具有极高的外部抗压强度，而从内部向外的抗拉强度却很小，其抗压与抗拉强度具有2~10的差异，处于脆性状态。愚公斧劈裂棒/劈裂机主要于：矿山开采，石材厂，大块矿石山体岩石解体。土石方开挖，地基开挖，大型建筑工程平场

地、采石场岩石开采，隧道掘进，矿洞开采，基坑开。处于保压状态，意味着工作已完成，只要换手动阀黑色油管，活塞收缩，人工提出，依次重复，操作简单，方便易学。

使用要求：

需在平面上（选凌空面）距凌空面（1到2.5米）处打（110mm）孔径(160到170cm)的钻孔，孔与孔之间的排距根据场地和所分岩石的不同为（1-3米）。孔打好后，使用挖机将愚公斧开山机载牵引起来垂直放入打好的孔中，放好后启动泵站2分钟左右便能完毕。后将开山机垂直带出，进行下孔洞。

石头破裂大机载式劈裂棒工作原理岩石劈裂棒于不能作业并要求产量高、工期紧等难度大土石方工程。岩石劈裂棒钻孔直已达到110厘米，钻孔间隔3到5米劈裂棒排，挖机装放入岩石孔中，两分钟左右可胀裂开石头左右，破碎坚石上立方，比使锤+切割机或膨碎剂快，且成本低。比切割机是劈裂棒台，水电费，噪音和污染，工期提前成本；比起膨碎剂是钻孔直大、间隔大，裂缝大、果好、易于破碎解小，不等待、不间断重复作业，不受雨水和温度影响，无喷浆和强碱性危害，无震动。

一台液压动力站，一套高低压液压连接管与快速接头组成，应用领域:地下地基工程，工程，电力管道及上下水道工程，采石一次分解，产品特点:1，基本上可代替的施工，施工成本低，站台峒室，可保护地面建筑物，4公路。愚公斧液压棒注意事项1.向油站加入抗磨液压油，需加满，液压油站下方有液压油观望口，参照观望口即可，2.需接好三相四线380v，电机需正传，顺时针方向，3.将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分蓝色，黑色。

经过多次的使用，积累多的经验，的分析岩石的纹理和岩性，可使岩石的劈裂率。另外，合理的配置岩心钻台数，打孔的数量，提供的孔数进行劈裂，也能加快岩石劈裂速度。劈裂棒直以来，怎样开山采石率，如何减低工程破拆成本是摆在相关企业面前的难题。而如今，随着劈裂棒的推广使用，率高的破石新时代已然到来。劈裂果，工程进度加快。传统破石劈裂棒，受动力源等影响，在开采破石强度上有着短板，劈裂棒依靠挖掘机上的液压系统便可产生较，由此加快了工程进度。

咸宁基础开挖硬石头撑裂机工艺介绍

黄石边坡修建岩石破除胀裂机现场指导：<http://huangshi.11467.com/info/7369955.htm>