

新设计海洋漂浮监测航标

产品名称	新设计海洋漂浮监测航标
公司名称	宁波柏泰塑料科技有限公司销售部
价格	90.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT3080-4 产地:浙江宁波慈溪
公司地址	慈溪市慈东工业区观厦路478号
联系电话	18858477017

产品详情

杆形灯浮标有别于圆柱和圆盘型浮标的助航标志，标体高度远大于其浮体直径，具有初稳心距大、回旋半径小、占用航道面积小等点，是一种符合《中国海区水上助航标志》（4696-96）标准的水上浮动助航标志。

1. 有压进水口的位置

水电站有压进水口在枢纽中的位置，应尽量使水流平顺、对称，不发生回流和旋涡，不出现淤积，不聚集污物，泄洪时仍能正常进水。进水口后接压力隧洞，应与洞线布置协调一致，选择地形、地质及水流条件均较好的位置。

2. 有压进水口的高程

有压进水口顶部高程应低于运行中可能出现的低水位，并有一定的淹没深度，以进水口前不出现漏斗式吸气旋涡为原则。漏斗旋涡会带入空气，吸入漂浮物，引起噪音和振动，减小过水能力，影响水电站的正常发电。一些已建工程的原型观测分析表明，不出现吸气旋涡的临界淹没深度可按下面经验公式估算