

新型隔热保温环保屋面瓦 合成树脂

产品名称	新型隔热保温环保屋面瓦 合成树脂
公司名称	山东方兴建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:瓦 材质:合成树脂 规格:1070型 , 1105型
公司地址	山东烟台莱州市北苑路668号
联系电话	0535-2291030 15666587463

产品详情

类别	瓦	材质	合成树脂
规格	1070型 , 1105型	产地	山东
品牌	方兴	适用范围	斜坡屋面、钢结构屋面
孔洞率	-- (%)	特殊功能	防腐蚀
颜色	天蓝、海蓝、暖白	抗压强度	-- (Mpa)

随着世界工业化进程的发展,环境污染的人类生存条件的恶化问题日益加重.在工业建筑领域(尤其是化学工业),腐蚀现象无时不在,随处可见,所用原材料及生产过程中的中间产品、副产品、产品等大部分具有腐蚀性,对厂房、设备基础、各种构架、地沟等,都会造成腐蚀性破坏.尤其是厂房的外墙和屋面造成腐蚀后,不仅厂房整体形象大打折扣,而且还会带来诸如渗漏等一系列问题.此外,在我国东部沿海等地区是重酸雨区,每年因腐蚀问题造成的损失无法估计.

因此解决化工厂房的腐蚀问题迫在眉睫,方兴公司与美国ge公司合作开发出合成树脂t型瓦,来解决门式结构屋面及墙体防腐蚀问题.

方兴合成树脂t型瓦是我公司的主打产品,采用行业领先的三层共挤技术,表层材料采用美国ge公司生产的超高耐侯性工程树脂 " gelay " 牌 " asa "

" gelay " 树脂特别适用于户外,在自然环境中具有超乎寻常的耐久性,即使长期暴露于日光、湿、热化境下,仍能保持颜色和性能的稳定.

产品特性:

一、耐老化、不褪色方兴合成树脂t型瓦选用美国ge公司生产的超高耐候性工程树脂作为瓦的表面材料,这种高耐候性树脂非常适合户外使用,在自然环境中具有超乎寻常的耐久性,它即使长期暴露于紫外线

、湿气、热、寒和冲击下，仍能保持其颜色的稳定性。

二、优异的耐腐蚀性能:方兴合成树脂t型瓦主体的合成树脂及表面超高耐候性工程树脂均不会被雨雪侵蚀导致性能下降，同时可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀，因此它是盐雾腐蚀性强的沿海地区及空气污染严重地区最理想的屋面材料。各种微生物也无法在装饰瓦表面生存，防止了微生物造成的侵蚀破坏。

三、安全防火、不自燃、不助燃方兴合成树脂t型瓦的主体树脂属难燃产品，经国家防火权威部门检测防火性能达到b1级。

四、绝缘方兴合成树脂t型瓦本身是用合成树脂制成,这就决定了它的另一个特性——不导电，遇到意外放电也会完好无损。五、卓越的抗荷载性方兴合成树脂t型瓦具有良好的耐意外负载特性和耐压特性。在温度较低且常降雪的地区，即使常有积雪在屋顶，也不会产生瓦表面磨损和损坏及断裂现象。

六、卓越的自防水性能方兴合成树脂t型瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。t型瓦单张面积大，屋面接缝很少，且搭接处结合严密，因此拥有卓越的自防水性能，只要按照安装要求认真正确地施工，完全可以省去防水层，从而降低建筑物造价。

七、质轻、安装便捷方兴合成树脂t型瓦属于轻体材料，重量较轻的自重减轻了建筑物所承受的负荷，提高了安全性。t型瓦单张面积大,铺装效率高,质量轻,容易吊卸,配套产品齐全,工具、工序简单.

安装说明

1、型号：1070t型，1105型

2、适用屋架高跨比介于1：5-1：20之间，檩条间距不超过1200mm

3、不宜覆盖在保温材料上使用。

4、安装

u为保证人身安全，施工中应使用梯子或其它合乎要求的设施。

u安装过程中不能踩在两根檩条之间。

u安装起脊屋面时，两侧瓦与脊瓦要同时安装。

u在-5 以下的气温条件下不宜进行安装作业。

u请专业队伍安装，以保证安装质量。

5、搭接

宽度搭接(横向搭接)要求:搭接一个瓦波；

长度搭接(纵向搭接)不能小于100mm。

7、固定

u可使用本公司提供的专业钩件固定，也可使用自攻丝固定。

u每根檩条、每张瓦需均匀安装两套钩件，钩件必须固定在波峰上。

u瓦的纵向边缘处，每个波峰都要用瓦钩固定在檩条上，在风大地区需辅助加固措施。

u安装瓦钩时，瓦的下面要用专用胶垫，拧螺母时松紧要适度，切不可过紧。

u木檩条使用本公司提供的专用木钉固定。

8、切割瓦时使用圆片细齿锯。

9、钻孔

u用电钻钻孔。

u钻孔时要确定瓦已在檩条上就位。

u孔径要比使用的丝杆大2mm。

u错钻孔用pvc胶粘补。

10、贮存及搬运

u在平面上贮存，平面的长度不短于瓦的长度且放置平稳。

u不同波形瓦不能叠放在一起，同波形瓦叠放时短瓦应放在长瓦之上。

u成垛叠放或长期贮存请放阴凉处。

u搬运时要注意避免摔坏或磨伤、划伤表面而影响正常使用。