

## Y 镀锌打包扣 0.6\*16mm 打包带配套 现货供应

产品名称	Y 镀锌打包扣 0.6*16mm 打包带配套 现货供应
公司名称	鲁立（天津）金属材料销售有限公司
价格	.14/个
规格参数	厂地/厂家:天津鲁立 型号:0.6*16mm 订购电话:13963016825
公司地址	天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧
联系电话	15022328290 13752528290

## 产品详情

天津鲁立金属材料

打包扣是现在无处不在的东西，我们使用它来打包我们几乎是所有的东西，这样使得我们做到快速的将物品收起来，并且做到方便运输的目的。打包扣就是在使用打包带的时候，需要采用打包扣来固定接头处，使打包带更加牢固而制造出来的用品。打包扣按照材料不同分类：塑料打包扣、塑钢打包扣和铁皮打包扣。

优点：操作简单，携带方便

铁皮类规格：宽度13-19mm，厚度0.6-1.0mm之间

### 打包扣使用方法

- 一、右手持打包带绕过包装物，将打包带右侧弯曲插入打包扣，将右侧固定杆折入打包带内。
- 二、左手固定打包扣，右手拉住右端打包带用力将打包带拉紧。
- 三、将打包带一端左侧位弯曲，插入打包扣，后将左侧固定杆折入打包带内拉紧。
- 四、最后持剪刀将打包带剪断。

打包扣柔韧性好。操作方便安全，有着特殊的柔韧性，在运输过程中可避免因颠簸造成打包带的断裂导致物体的散落，确保运输的安全，塑钢带没有钢带锋利的边缘，不会划伤包装物更不会伤手，断时无需专用工具，即使捆得越紧，剪开时也不会伤人。打包扣优越的耐气候性。在 -50 -- 100 之间，保持有良好的稳定性。PET 带因材质和制作工艺因素，能适合各种气候变化，耐高温，不象钢带受潮生锈污染环境及损失抗拉性，使捆包强度减小，具有防潮、防生锈、防水、抗腐蚀特性。