

北斗手持机落水报警海上搜救器GPS救援装备北斗海聊

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 北斗手持机落水报警海上搜救器GPS救援装备北斗海聊 |
| 公司名称 | 广州磐钴智能科技有限公司 |
| 价格 | 3680.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:磐钴智能 型号:PD13 产地:广东 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区瑞和路39号纳金科技园F1座3楼 |
| 联系电话 | 18988921983 |

产品详情

产品关键词：北斗短报文、卫星追踪器、海上搜救器、GPS救援装备、北斗移动通信、海上报警器

产品介绍：

北斗RDSS落水报警终端PD13是一款专为海上调度指挥和救援示位研发的北斗卫星追踪器，它可以通过蓝牙与手机设备连接，配合外设APP软件实现北斗通信、定位等相关功能。同时终端内置紧急救援的功能，通过一键SOS，实现卫星定位紧急报警的功能。

产品特点：

- 1、支持落水自动触发报警
- 2、超低温-30 工作温度
- 3、达到IP67防护等级
- 4、支持蓝牙连接手机APP发短信
- 5、支持扩展各种佩戴方式
- 6、支持北斗短报文收发
- 7、提供SDK快速开发

操作介绍：

开机/关机

长按开机键3秒，启动北斗盒子四代PD13，蓝牙、北斗、电量指示灯亮

长按开机键3秒，关闭北斗盒子四代PD13，所有指示灯熄灭。

复位

若设备出现异常情况，如：无法关机、蓝牙连接不正常等，请复位设备，同时按住“OK”+“SOS”+“关机”键，直到所有指示灯熄灭，即表示复位成功。

充电

当电池电量不足时电量指示灯显示红色，为避免影响北斗盒子四代PD13的正常使用，请马上连接电源适配器进行充电。

充电步骤如下：

- a.将电源适配器插头按正确的方向连接至北斗盒子的磁吸充电接口处；
- b.将电源适配器接到标准交流电源插座上；
- c.充电期间终端的充电指示灯常亮，充电完毕后，充电指示灯熄灭。

一键报平安

开机状态长按OK键3秒/关机状态下长按OK键5秒，中间模式灯呈现绿色，即可向亲朋好友发送卫星报文报平安，此功能无须连接手机，注：需使用APP预设亲友联系方式。

该操作会循环发送，如需关闭此功能，再次长按OK键3秒或关机，直至中间模式灯熄灭，即可关闭OK状态。

一键SOS

开机状态下长按SOS键3秒/关机状态下长按SOS键5秒，中间模式灯呈现红色，即可发送带有位置的求救信息，此功能无须连接手机。注：需使用APP预设亲友联系方式。

该操作会循环发送，如需关闭此功能，再次长按SOS键3秒或关机，直至中间模式灯熄灭，即可关闭SOS状态。

追踪模式

开机状态下同时按OK键和关机键3秒/关机状态下同时按“OK键”和“关机键”5秒，中间模式灯呈现蓝色，即可进入追踪模式，支持每分钟一次的位置上报，每次上报最多四个点，上报时可通过后台查看终端的实时位置。

该操作会循环发送，如需关闭此功能，再次长按OK键和关机键3秒或关机，直至中间模式灯熄灭，即可

关闭追踪状态。

结合北斗服务平台可实现功能（用户自行开发）

离线信息获取

用户可以向平台申请获取离线信息

通信回执获取

发送消息具备回执功能，未送达可重新发送，用户可以判断信息是否送达

与微信互通

用户关注微信后，即可与对方的北斗盒子四代PD13进行短报文互通

规格参数：

配置

参数

配置

通信波束数量

10

工作温度

-30~55

定位系统

北斗RDSS/北斗RNSS/GPS/GLONASS

通信成功率

95%

水平定位精度

10米

发射功耗

5W

高程定位精度

调制相位误差

3°

RNSS冷启动时间

35秒

载波抑制

30dbc

RNSS数据更新频率

1HZ

充电口类型

4Pin磁吸充电接口

RNSS重捕时间

2秒

尺寸

110*62*28mm

RNSS捕获灵敏度

-144dbm

重量

<180g

RDSS跟踪灵敏度

-159dbm

单机工作模式

极限追踪/SOS/报平安

落水报警功能

RDSS定位时间

1秒

轨迹导出

APP支持

提供SDK，用户自行开发，或用户使用磐钴的“天地卫通”app