

# 四川成都国标氯化橡胶漆-氯化橡胶树脂漆质量稳定

产品名称	四川成都国标氯化橡胶漆-氯化橡胶树脂漆质量稳定
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 型号:氯化橡胶漆 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

## 产品详情

四川成都国标氯化橡胶漆/四川成都氯化橡胶树脂漆/新贵大生产-批发；氯化橡胶漆为单组分油漆，重涂性能良好；干燥快，施工不受季节限制；从 - 20 ~ 40 均可正常施工；抗腐蚀性，附着力强，涂膜平整光滑，产品配套使用广泛；开桶搅匀即可使用，可采用高压无气喷涂、刷涂、辊涂等多种方法施工；氯化橡胶涂料广泛用作建筑涂料、化工防腐涂料、阻燃涂料、船舶及海洋钢结构防腐涂料；产品已销往各地（重庆、四川、成都、贵州等），深受顾客喜爱。

系列产品包括：gh 501氯化橡胶银粉漆；gh 502氯化橡胶彩色防腐漆各种颜色；gh 503氯化橡胶沥青漆；gh 510氯化橡胶清漆；厂家可定做，质量有保障。

冠牌国标氯化橡胶漆-氯化橡胶树脂漆优点：

- 1.使用方便：氯化橡胶涂料大部分均属单罐包装体系，不需要在施工现场临时调配其它组份，即打开包装铁桶，经搅拌均匀后，就可使用。
- 2.干燥迅速：氯化橡胶涂料系溶剂挥发干燥的物理成膜涂料，且溶剂释放速度快，经涂装后即很快干燥成膜，在常温下间隔4~6小时后，就可涂覆第二道涂料。
- 3.可获得较厚的涂层：氯化橡胶厚浆型涂料，若采用高压无空气喷涂，每道干膜厚度可达55~85 μm左右，高时一道干膜厚度可达到120 μm，所以较少的涂装道数，即可得到厚涂层，施工周期短。
- 4.附着力优良：氯化橡胶涂料对钢铁金属表面，有良好的附着力，同时涂层与涂层之间由于成膜物质中的溶剂能起到浸渗作用，使与下层相互粘成一体，从而加强了涂膜间粘附力。
- 5.良好的防腐蚀性：由于氯化橡胶本身是一种化学惰性成膜物质，涂膜对水汽和氧气的渗透率极低，仅

为醇酸的1/10，而且对水分、盐类、酸、碱、氧化剂、各种腐蚀性气体等都有较好的抵御性。

6.维修方便：维修时不需去掉牢固的旧漆膜，新旧漆膜之间因溶剂的渗透作用可产生互溶现象，附着力特强。在部分其他品种的漆膜上也可以覆涂氯化橡胶漆，因此维修方便。

施工参考：

1.开桶后搅拌均匀，用氯化橡胶稀释剂调整粘度后直接涂用。

2.钢铁表面清涂油污，建议采用喷砂除锈达到GB/T 8923的Sa 2级，达到Sa 2 1/2级。施工条件受限制时，也可采用工具除锈到St 3级。钢表面处理合格后，必须在返锈前尽快涂漆，涂刷2~3道氯化橡胶涂料。混凝土要干透，清理表面疏松物质，呈现平整坚实表面，涂2~3道氯化橡胶涂料。

3.有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。配套方案：环氧富锌底漆 环氧云铁中间漆 氯化橡胶面漆，这个方案可以施工在钢结构防腐以及集装箱防腐上面，包括钢结构桥梁以及金属表面都是通用的。

本站文章来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快处理。