

沥青修补材料 路面冷补料 青岛冷补料多少钱

产品名称	沥青修补材料 路面冷补料 青岛冷补料多少钱
公司名称	山东祥通工程材料有限公司
价格	690.00/吨
规格参数	品牌:祥通 型号:冷补料 产地:泰安
公司地址	山东省泰安市肥城市安临站镇工业园
联系电话	18453870008

产品详情

沥青冷补料使用要点

项目	技术要点
坑槽处理	确定坑槽开挖位置，四周铣刨（根据路面厚度，深度一般不低于3厘米），带修补的坑槽内及四周的碎石、废渣清理干净，坑槽内不得存有泥浆，修补的坑槽应有整齐的切边，废渣的清除要见到固体的坚固面为止。
刷涂粘层油	建议在清理好的坑槽四周及底部刷涂粘层油，尤其是坑槽四周要涂刷均匀。
材料摊铺	把足够的冷补材料填进坑槽内，混合料应首先摊入槽壁四周，由边向中间摊铺，防止混合料离析。直到填料高出地面1.5厘米左右，填满后坑槽中央处应稍高于路面，呈弧形。如路面坑槽破损深度在5厘米以上时，填补工作应以每3—5厘米为一层进行填补、逐层压实。
施工机械	摊铺均匀后，根据实地修补环境、修补面积大小和深度，选择适当的压实机械进行压实，如：振动平板夯压实，平底铝压板压实，压路机压实或汽车轮胎式。
压实度	面积小的修补面可用夯机先四周后中间均匀夯实，面积大的宜用压路机碾压。坑槽表面应光洁、平整、无轮迹，坑实四周和边角一定要压实、无松散。一般道路修补压实度要达93%以上，高速公路修补压实度要达到95%以上。
清扫	压实完成后根据需要可在表面均匀撒上一层石粉或细沙，并用清扫工具将表面细沙填满表面空隙。
通车时间	修补过的区域无需封闭交通，可立即通车，大大缓解因道路修补施工而造成交通拥堵。
干化时间	干化需要5-7天（具体时间受温度，风力，厚薄度，车流量等因素影响）。
强度变化	所修补的路面在行车作用下会进一步压密，强度逐渐提高。经过压实成型后的冷补路面具有与热铺沥青路面一样的使用性能。且冷铺路面一般不会出现温度收缩裂缝。

施工温度

可允许在-30 到50 之前使用。