

贴缝带，路面压缝带

产品名称	贴缝带，路面压缝带
公司名称	山东祥通工程材料有限公司
价格	1.80/米
规格参数	品牌:祥通 名称:贴缝带 产地:泰安
公司地址	山东省泰安市肥城市安临站镇工业园
联系电话	18453870008

产品详情

无胎基贴缝带介绍

产品介绍：

贴缝带又称填缝带、压缝带、裂缝贴等，采用贴缝技术较好地弥补了填缝和灌缝技术的不足，胶结料低温性能大幅提升，材料更加柔软，利于转弯粘贴，施工效率大幅提高。

无胎基贴缝带是以SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯）热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料，以细砂、矿物粒料、PE膜、铝膜等为覆面材料，采用专业机械搅拌、研磨而成。当裂缝形状不规则、复杂多变时，严重影响了美观和防水性能，此时，无胎贴缝带体现了产品的独到之处，直接在道路表面使用，消除了老式贴缝带之前的弊端，避免给路面造成二次伤害。

产品特点：

1、科技产品、质量放心。不透水性强，因为面层贴缝带是专门针对路面裂缝而研制的专用产品，在开发思路上就彻底杜绝了灌缝的缺点和不足。在开发过程中也得到公路科研部门和国外专家的指导。经过多年的市场考验得到了广泛认可。2、粘接牢固、不易脱落。因为面层贴缝带与路面接触的那一层为高粘性材料层，与路面粘接后不但不容易脱落，就是人为分离也很难揭掉，有效保证了效果。

3.耐高低温性能好，适用于较低气温环境的路面防裂；

4、极具特色的“自愈”功能。能自行愈合较小的穿刺破损，可自动填塞愈合较小的裂缝。5、耐久性优良。经过多年的市场调查，都可以保持1年以上不开裂不推移不破损，仅有少数因基层功能损坏而导致裂缝错位而造成开裂，但仍粘接良好。

6.施工方便，一贴即牢，四季均可操作，接缝不用裁剪。施工过程中不会对环境造成污染也不会对工人造成伤害。

7.抗拉强度高，延伸率大，尺寸稳定性能好，对基层收缩变形和裂缝适应能力强。

8、能有效对放射性裂缝及分叉裂缝进行处理。因为面层贴缝带可以根据裂缝总体宽度量身定做，可以全部覆盖住裂缝区域，而不会出现漏贴而造成渗水。

9、无材料浪费。因为材料无须加热，现用现贴，缝有多长就贴多长，无材料损耗。10、无设备投资。施工过程中不需要任何设备。

11.耐穿刺、耐硌破、耐撕裂、耐腐蚀、耐霉变、耐候化性能好。

主要用途：

无胎贴缝带可用于水泥路面、沥青路面的裂缝处理，贴缝带使用方法，还可用于旧路面罩面前的裂缝处置，不渗水，贴缝带，高温时不流淌、不粘轮，低温时不脆裂，耐久性好，不会破坏路面结构。

施工工艺：

贴缝带、压缝带，凭借材料良好的粘结性能，无需专用工具，简单四步即可完成施工，贴完即可开放交通。