

H05V2V2-F欧标阻燃电缆IEC 60332.1标准

产品名称	H05V2V2-F欧标阻燃电缆IEC 60332.1标准
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	2.88/米
规格参数	品牌:埃因/AEIN 型号:H05V2V2-F 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

产品详情

应用及描述

此电缆适用于住宅楼宇，厨房，照明服务厅或便携式照明仪器。由于其特殊的绝缘和护套化合物，这些电缆适应厨房和取暖，在不与加热的零件和辐射接触的情况下，用于具有较高温度的（如照明系统）区域。此不适合户外使用，不能用于工业和农业的建筑物或者非家用便携式工具中。309Y等同于欧共体标准的H05V2V2-F.

H05V2V2-F电缆结构

- 柔软裸铜导体
- 遵循BS6360 CI-5/IEC 60228 CI-5
- PVC绝缘 TI3，遵循BS 7655
- 黄绿接地线(3芯及以上)
- PVC外护套TM3，遵循BS 7655

H05V2V2-F线芯颜色

2芯: 蓝色, 棕色

3芯: 黄绿色, 蓝色, 棕色

4芯: 黄绿色, 棕色, 黑色, 灰色

5芯: 黄绿色, 棕色, 黑色, 灰色, 蓝色

H05V2V2-F技术特性

- 工作电压: 300/500 V

- 测试电压: 2000 V

- 动态弯曲半径: 15x外径

- 静态弯曲半径: 4x外径

- 应用时的工作温度: +5 C ~ +90 C

- 静态时可承受的温度: -40 C ~ +90 C

- 短路时可达到的温度: +160 C

- 阻燃: IEC 60332.1

- 绝缘电阻: 20 M Ω·km

H05V2V2-F欧标阻燃电缆IEC 60332.1标准 +H05V2V2-F欧标阻燃电缆, IEC 60332.1标准阻燃电缆, 欧标阻燃电缆