

TPV 121-80美孚

产品名称	TPV 121-80美孚
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:美国埃克森美孚 型号:121-80
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

Santoprene TPV 121-80--埃克森美孚化工生产的特种弹性体能够助您取得辉煌成就。使用我们广泛的产品系列可以提高产品性能、降低零件和能源成本以及为客户创造更大价值。

料斗式干燥器80 ° C /2h，或110 ° C/1h,烘箱90 ° C /2h，或120 ° C/1h.当注塑制品表面有鼓起现象或截面有空洞，那正说明干燥不够，那就赶快干燥吧！通常1000系列为免干燥系列，没有特殊原因，可以不干燥！TPV注塑温度靠近下限，高硬度则靠近上限，温度设定还必须针对模具参数和制品大小厚薄。通常000、1000系列的加工温度比4000系列的要低10~20 ° C。后区165-200 ° C,中区180-180c,前区190-220 ° C,喷嘴185-210 ° C.注塑速度应尽可能的快，因TPV的冷却速率较快，快速注塑有利于熔体流动，并使制品保持良好的表观光洁度。

山都平是由Exxon Mobil公司演变，在这里我们主要介绍热型性乙丙橡胶。TPV是由部分硫化乙丙橡胶TPO发展起来的，在传统的硫化橡胶中它的对手是CR以防尘罩为代表和EPDM以汽车密封条为代表。TPV可以进行注塑，挤出、吹塑、压延、成型，而且由于环保、节能、可重复利用，应用范围不断扩大。主要应用于汽车用防尘罩、密封条。软管、电线、家用电气以及工具运动器材和日用制品。

通用、富特、雷诺、本田、丰田等。包括三角窗、玻璃导槽、车窗、车门外侧。发动机盖。行李箱等密封条，有些还采用发泡TPV和复合密封条。

转向保护罩制造商使用山都平热塑性硫化弹性体 (TPV) 已有 30 年历史。它们能够持续抵抗恶劣的环境因素，并且能针对油、道路盐和泥石提供有效的防护。山都平热塑性硫化弹性体 (TPV) 既有类似于传统热固性橡胶的综合性能，又具有热塑性塑料的加工效率和速度，同时易于加工，非常适合 Ossberger 的 PRESSBLOWER 注射吹塑成型工艺。此外，与三元乙丙 (EPDM) 橡胶或氯丁二烯橡胶相比，它还能改进零件性能，减轻重量和降低成本