

保定高速波形护栏常用规格 保定高速波形护栏 产地直销

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 保定高速波形护栏常用规格 保定高速波形护栏 产地直销 |
| 公司名称 | 山东君安贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东冠县新世纪工业园 |
| 联系电话 | 13370958599 |

产品详情

高速公路护栏板安装方法

波型护栏板 - 安装注意

施工准备应充分，施工路段桩号位置找准确。放样应准确，误差在规定范围内。立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符合要求需立即返工，同时，应严格按照规范JTJ074-94规定进行返工。保证在吊装运输、堆放过程中不致使产品变形损坏。运输过程中应固定可靠，防止因颠簸碰撞损坏涂层或使构件变形。

波形护栏型号：

Gr-A-4E、Gr-A-2E、Gr-Am-4C、Gr-SB-2E、Gr-Am-2E、Gr-Am-4E、Gr-SB-1B1、

Gr-A-2C、Gr-A-4C、Gr-SB-2E、Gr-A-2B1、Gr-Am-2C、Gr-A-2B2、Gr-SB-2C、

护栏板规格详解：波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，保定高速波形护栏，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。波形护栏立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。波形护栏立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分-75公分。具体柱高可订尺生产。

保定高速波形护栏

护栏板的整体保养方式。

首先经过长时间的雨打风吹，护栏就会锈迹斑斑，我们经常会对锈处进行油漆批补，补油漆也是有一定方法的，方法不对也是没有多大作用的。

在做修补前我们要准备好工具：砂纸、刷子、桶漆或者喷漆，油漆选用防锈漆，聚酯型面漆，至少要两次粉刷。

首先用砂纸把锈处打磨平整，锈迹磨掉，露出光洁的防撞护栏表面，先粉刷要粉刷防锈漆均匀粉刷，粉刷完毕后待油漆干涸后再粉刷第二次，第二次选用聚酯型面漆同样均匀粉刷，要注意表面光滑，待油漆干涸后大功告成。如果防撞护栏老化严重的话就要考虑更换新型的了。

其次定期的保养维护是不可缺少的环节之一，采用定段定期维护，将距离长久的防撞护栏产品，进行专业的分离，道路维护施工人员，在定期的检测高速公路的过程中更应注意两侧的护栏是否有破损、开焊或是严重腐蚀现象，出现这种问题，应该及时告知高速道路管理中心，让其派转专业维护人员进行现场清理、更换或是其他方面的保养工作。

最后将生锈的告高速公路护栏具体尺寸记录下来，并利用敲打锤在围栏上测试具体的韧性，保定高速波形护栏常用规格，若发生大面积的掉漆、或是腐蚀现象，那么证明此处的防撞护栏已经被严重的侵蚀，内部金属元素的脆弱程度可想而知。比较好的方式是及时更换废旧围栏护栏产品。根据具体公路施工面积，选用新的护栏进行实际安装。

一般生锈的护栏应及时清理干净，并分类收回。由于属于常见的高速围挡施工材料，保定高速波形护栏生产厂家，经过专业的回收降解处理后，仍具有更大的适用范围。其中防撞护栏表面的镀锌、电镀喷塑防腐层，主要材质是氧化层漆料。在生产防撞护栏的过程中，就会在上面均匀的涂抹一层防腐设备，更加有利于提升护栏的防腐效果。

以上，便是整体的公路护栏板维护保养要点。

波形护栏安全防护的原理：波形护栏是用Q235材质的镀锌钢板加工而成的，波纹板相互拼接而成，它通过立柱、横梁、防阻块、土基的变形来吸收撞击能量，破事失控的车辆改变行驶方向，保定高速波形护栏多少钱一米，恢复到正常的行驶轨道上，从而保护车辆及乘客。另外波形护栏板良好的视线诱导功能，与周围环境相得益彰。波形护栏受撞击损坏后，更换维修操作简单。波形护栏规格型号有好多种，分别适用于不同等级的公路上。

保定高速波形护栏常用规格-保定高速波形护栏-产地直销(查看)由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易有限公司(www.sdjunan.cn)为客户提供“高速公路护栏板,波形护栏板,镀锌喷塑护栏板”等业务，公司拥有“君安”等品牌。专注于隔离栅、栏、网等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。同时本公司(www.51bxhl.cn)还是从事热镀锌波形梁钢护栏，高速路波形护栏价格，高速防撞波形护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。