

边坡防护网用什么卡扣 大理边坡防护网

产品名称	边坡防护网用什么卡扣 大理边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

边坡防护网用什么卡扣 大理边坡防护网，【AAAAA级厂家】建泰丝网是一家拥有20多年生产销售经验，10多年安装经验的现货厂家，日产30000余平方米主动防护网，仓库内存有大量各种型号规格现货，有需要欢迎随时与我们联系。

边坡防护网用什么卡扣 大理边坡防护网，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题，该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失。地下水可以自由排泄主动边坡防护网用途系统的开放性反过来又保护了地貌和坡面植被，实现的边坡防护和环境保护目的。

简单类型：边沿（或上沿）钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳（D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿（或横向）支撑绳）边沿（或上沿）钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳（D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿（或横向）支撑绳）。

普通型系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，孔口凹坑+张拉[或边沿（上沿）锚固（钢索锚杆2-4m距4.5m）+纵横向支撑绳（2-16）+钢丝绳网（08/300/4*4m²）+缝合绳（8）]

钢丝绳锚杆布置：锚杆采用2×16钢绳锚杆，长度2-3m，纵横标准间距、排距为4.5m×4.5m。锚杆孔尽可能布置在天然低洼处，为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整，以确保系统尽可能贴紧岩面；局部区域根据需要可增补固定锚杆，增补锚杆长度3m；锚杆孔首应与岩面尽可能垂直。

支撑绳：纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止，两端用绳卡固定。为避免支撑绳张拉困难，对纵横向尺寸较大的边坡，每根支撑绳可按30m左右分段。

热镀锌钢丝格栅网：格栅网应覆盖全部防护区域，网块间搭接宽度不小于5cm，网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。

钢丝绳网：每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个矩形挂网单元内铺设一张钢丝绳网，网块边沿与支撑绳间缝合张拉连结。

多年来我厂在水利水电，国防工业，铁路，高速公路，交通，市政，建筑，矿业，海岸等工程领域，为落石防护，山体滑坡，河道治理，安全防护等提供了技术咨询，方案解决和生产，施工等服务。我们拥有一支技术全面，吃苦耐劳的施工队伍，产品常年备充足的货源，除满足本公司业务需要以外，还为全国众多边坡防护网销售商和施工单位提供成套的边坡防护网产品及安装服务。