

油烟净化器价格 洪梅油烟净化器 明崴环保

产品名称	油烟净化器价格 洪梅油烟净化器 明崴环保
公司名称	广东明崴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区
联系电话	13712650545

产品详情

特点：

自动循环（自动注入清洗剂，洪梅油烟净化器，自动溢流，自动运水）。

为适应客户不同的使用环境，循环中每个环节的控制时间均可通过旋钮开关调节，使用户可更经济地使用运水系统，提高率，节约用水和清洁剂。

控制面板上设有电源指示灯，清洗剂指示灯，水泵运行指示灯，补清水指示灯。系统的运行状态，一目了然。

整个系统外壳均采用优质的304不锈钢制造。

隔油和隔烟及吸味功能高达93%及55%，能有效解决空气污染及墙壁污染问题。

工作原理

控制箱运行时，水泵将一定压力的水经由烟罩内的喷嘴以雾状的形式喷出。待雾状的水与通过的油烟充分混合，使混浊的油烟粒子吸附水中并流回到储水箱中，污水经过滤后可循环使用，过滤后的油烟粒子包含在清洁剂的泡沫中，当清水补入时，泡沫与部分污水从溢流管中溢出，从而达到过滤油烟。

餐饮油烟净化设备是利用负极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来油烟粒子，使油烟粒子带电，再利用电场的作用，使带电油烟粒子被正极所吸附，以达到除油烟的目的。由于电子的直径非常小，其粒径比油烟粒子的粒径要小很多数量级。而且电场中电子的密度很高（可达至到1亿/cm³的数量级），可以说无所不在。处在电场中的油烟粒子很容易被电子（即荷电），油烟粒子在电场中的荷电是遵循一定机理的必然现象，而不是简单的偶尔碰撞引起的。从理论上分析：包括电场荷电和扩散荷电。电场荷电是由于油烟粒子的相对介电常数大于1，在电场中油烟粒子周围的电力线发生变化，使电力线与油烟粒子表面相交，油烟净化器价格，沿着电力线运动的离子必然与油烟粒子碰撞并将电荷传给油烟粒子；扩散荷电是离子在空气中因热运动而扩散，当接近尘粒时产生电像力互相吸引而荷电。

一、应用范围

活性炭油烟除味器采用具有高吸附能力的椰壳活性炭作为吸附材料。产品适用于处理餐饮业的油烟异味，油烟净化器安装，处理后的气体达到国家环保标准。

二、设备特点

- 1、无二次污染，真正的环保产品。
- 2、产品结构特殊，净化效率高，可达85%以上。能耗低，维护保养简单方便。
- 3、能耗低，维护保养简单方便。

三、工作原理

废气由活性炭油烟除味器进风口导入，经预处理装置（多目铝合金丝网）去除废气中颗粒杂物，处理后的废气经气流均匀扩散，横穿除味片，使废气通过炭层，废气中含有的碳氢化合物和臭气等有害气体，利用活性炭吸附作用去除异味，使排除的气体异味大大降低，从而使周围达到一个清新的环境。

油烟净化器价格-洪梅油烟净化器-明崴环保(查看)由广东明崴环保科技有限公司提供。广东明崴环保科技有限公司（www.gdmwhb.com）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，明崴环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。同时本公司（www.mwjfq.com）还是从事有机废气，有机废气设备，有机废气工程的厂家，欢迎来电咨询。