

合肥楼地面保温隔音板 合肥友泰 楼地面保温隔音板厂家

产品名称	合肥楼地面保温隔音板 合肥友泰 楼地面保温隔音板厂家
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

产品详情

保温隔声保温板、楼地面混凝土浇筑知识。

混凝土浇筑方法

首先划分施工层和施工段，施工层一般按结构层划分，而每一施工层如何划分施工段，则要考虑工序数量、技术要求、结构特点等。混凝土浇筑前应做好必要的准备工作，如模板、钢筋和预埋管线的检查和清理以及隐蔽工程的验收；浇筑用脚手架、走道的搭设和安全检查；根据试验室下达的混凝土配合比通知单准备和检查等材料；并做好施工用具的准备等。

浇筑柱子时，施工段内的每排柱子应由外向内对称地顺序浇筑，不要由一端向另一端推进，预防柱子模板因湿胀造成受推倾斜而导致误差积累难以纠正。柱子开始浇筑时，底部应先浇筑一层厚50~100mm与所浇筑混凝土成分相同的水泥砂浆。浇筑完毕，如柱顶处有较大厚度的砂浆层，则应加以处理。柱子浇筑后，应间隔1.0~1.5h，待所浇混凝土拌合物初步沉实，再浇筑上面的梁板结构。梁和板一般应同时浇筑，顺次梁方向从一端开始向前推进。只有当梁高大于1m时才允许将梁单独浇筑，合肥楼地面保温隔音板，此时的施工缝留在楼板板面下20~30mm处。梁底侧面注意振实，振动器不要直接接触及钢筋和预埋件。楼板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用表面振动器或内部振动器振实，用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完后用长的木抹子抹平。

隔音板的性能有：

- 1、隔音量大：平均隔音量30-40dB。
- 2、环保防火：达到环保E1级和防火A1级。

- 3、防爆裂：可防外物撞击后的爆裂，在潮湿环境下可正常使用。
- 4、耐侯耐久性：产品具有耐水性，耐热性，抗紫外线，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。
- 5、安装方便：可刷可裁，方便与其他装饰材料并行安装。
- 6、无放射不污染，楼地面保温隔音板定制厂家，耐候性佳。

隔音板的切割隔音板可切割成适当大小。用刻断法时，先用工具刀在隔音板任一面刻一道划痕，然后在另一面对应的位置划痕，最后将隔音板沿刻痕折断。除刻断法外，楼地面保温隔音板定制，也可以用锯割的方法来切割。为尽可能减小相邻隔音板对接处的缝隙，切割时应尽可能保持切边的整洁和平行，楼地面保温隔音板厂家，如果需要可以对切边进行平滑处理。隔音板里面先复合一层隔声毡这样隔音效果更佳好。现在隔音板广泛应用与地面墙体隔音，具有施工方便，隔音效果好等优点。

隔声板施工工艺

1、刀片选用

由于国产美工刀片钢材质量等原因，刀片不够锋利且使用寿命短，在切割或倒边时易产生毛边或毛面，特别是在倒边时产生毛面明显，所以最好采用采优质进口刀片，倒边可使用本产品专用倒边刨。

2、基面处理

基面要求平整，在水泥基面直接粘贴时，应先将基面批刮平整后，再粘贴吸声板，如需做空腔安装时，可采用穿孔基板或采用木条留缝安装，以留足空腔。为加强吸音效果，空腔内还可填充吸音棉。

合肥楼地面保温隔音板-合肥友泰-楼地面保温隔音板厂家由合肥友泰建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥友泰建材有限公司（www.hfyoutai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!