

手用缠绕膜 欣宇纸塑包装 缠绕膜

产品名称	手用缠绕膜 欣宇纸塑包装 缠绕膜
公司名称	河北欣宇纸塑包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北雄县工业区
联系电话	15103165567

产品详情

拉伸膜广泛用于货物托盘包装，缠绕膜价格，如电子、建材、化工、金属制品、汽车配件、电线电缆、日用品、食品、造纸等行业的捆裹包装。规格：机用膜宽500mm，手工膜宽300mm，350mm，450mm，500mm，厚15um-50um.可在线分切各种规格。粘性分单面粘、双面粘，产品分手工缠绕膜和机用缠绕膜两大系列。我们可以生产出不同机械强度及功能的热缩膜，既可用于强度较低、商品重量较小的内包装，也可用于要求强度较高的集装箱用的机械制品，热收缩膜广泛适用于酒类、易拉罐类、矿泉水类、各种饮料类、布匹等产品的整件集合包装，该产品柔韧性好，抗撞击抗撕裂性强。

根据缠绕膜生产厂家强辉科技的研究数据，可以得出以下几个结论：

- 1、在室温条件下具有较低摩擦系数数值的缠绕膜并不是必然地就能在包装机上良好地运行;
- 2、在室温条件下具有较高摩擦系数数值的缠绕膜并不是必然地就不能在包装机上良好地运行;
- 3、自动缠绕膜包装机的成型桶的表面温度有可能会上升到65℃！
- 4、温度对缠绕膜与成型桶间的摩擦系数的变化会产生明显的影响!

需要强调的是，拉伸膜缠绕膜，温度对动摩擦系数的影响，手用缠绕膜，但未明确证实温度与动摩擦系数的正相关，数据是在哪个摩擦副条件下测得的!

根据强辉科技的经验，除了温度之外，缠绕膜卷收卷时的松紧度和缠绕膜卷的热合层中的无机类的开口剂的含量与粒径的大小对热合面的摩擦系数的变化都会产生不同程度的影响。

拉伸膜厂采用LLDPE全新料经过三层流延挤出机加工调配制成具有防静电效果的PE薄膜，用于卡板拉伸缠绕。另配加优质的增粘剂，经加温、挤压、流延，再经激冷辊冷却而成，具有韧性强、高弹性、防撕裂、高粘性、厚度薄、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水、有单面粘及双面粘等优点，在使用时可以节省材料、节省劳动力、节省时间，具有优越的抗拉性、抗刺穿性和抗撕性，被广泛用于化工产品、电子产品箱、陶瓷产品、机电设备等打包捆扎。此外，缠绕膜，防静电拉伸膜还具有性能价格比好；外观透明，可双面粘贴；无味、安全性好；使用方便，效率高；抗缓冲强度高；良好的回缩性；抗刺穿、抗撕裂性能好；纵横拉伸率可达400%以上等。可以广泛用于外贸出口、易拉罐、食品饮料、印刷造纸、耐火材料、木质地板、化妆品、工艺品、无纺布、地毯、陶瓷机电产品、电脑、通讯产品、书刊、电子元件、家用电器、化工原辅料、瓷砖等建材、钢材、型材、线材、铝合金型材等产品的包装。

手用缠绕膜-欣宇纸塑包装(在线咨询)-缠绕膜由河北欣宇纸塑包装有限公司提供。河北欣宇纸塑包装有限公司(www.xinyuzhisu.com)是从事“拉伸缠绕膜,高低压膜,自封口袋,复合包装袋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢经理。