

海南冷库 雪满天冷库 海南冷库价格

产品名称	海南冷库 雪满天冷库 海南冷库价格
公司名称	海南雪满天制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市龙华区椰海大道396号翰林西苑56号铺面
联系电话	18689909900 18689909900

产品详情

冷库屋新建750吨冷库1座（768m²），1000吨果蔬保鲜库1座。

（1）原料仓库：不用专门建设原料仓库，以高温库（恒温库）替代，收购的原料及时进行加工生产，保持温度-2 ~-5 ，面积4050m²。

（2）预处理车间（原厂现有）：在本车间内进行人工加工、分级、浸泡、清洗等，面积596m²左右。在生产旺季，在室外进行。

（3）生产车间（原厂现有）：生产车间是速冻蔬菜主要加工车间。原料经拣选等初步加工以后，进行浸泡、清洗。然后进行漂烫、冷却、沥水、过毛发和速冻。速冻是最耗能和最影响速冻蔬菜质量加工区域，面积是600m²。

（4）低温冷库（现有+新建）：是存放加工、包装后的速冻蔬菜产品的区域，整个冷库分成两个区域，海南冷库多少钱，采用双冷库设计可以有效降低能耗、便于管理，海南冷库，实际运行成本可以大大降低，设计库容量为1250t，正常情况每平方米可以存放1.2t-1.6t产品，总面积1268m²。采用装配式冷库，主体结构（柱、梁、顶）采用轻钢结构，其围护结构的墙体使用预制的复合隔热板组而成。隔热材料采用硬质聚氨酯泡和硬质聚泡沫塑料等。设计总容量750t（-18 以下）。

保鲜冷库建设及冷库安装方案海南冷库

一、冷库外型尺寸：保鲜库6.05mX3mX2.8m 冷冻库4.4mX3.2mX2.8m

二、冷库温度要求:

保鲜冷库 0 ——6 冷冻库 -15 ——-18

三、保温结构：库体隔热材料冷库保温采用B1阻燃硬质聚氨酯泡沫材料冷库保温采用B1阻燃硬质聚氨酯泡沫材料，100mm厚度。

硬质聚氨酯泡沫塑料其物理及机械性能的实际使用指标达到:

导热系数: 0.023Kcal/m.h.

密度: $40 \pm 2\text{kg/m}^3$

抗压强度: $> 2.5\text{Kg/cm}^2$

吸水率: $< 0.2\text{Kg/m}^2$

尺寸稳定性 $< \pm 0.5\%$

彩钢钢板内、外面板为乳白色彩色（涂塑）钢板，
钢板厚度 0.5mm；钢板的涂层为PVC塑性涂层，表面亚光，无毒、无异味，具有耐腐蚀能力。

农产品冷库的保鲜温度范围通常为0 ~ 15 ，根据不同产品具体设定适宜的储藏温度。通常来说，现代化绿色农产品冷库适用范围很广，海南冷库价格，例如水果、蔬菜、花卉、食品、啤酒、粮食、种子、茶叶、冷饮、乳制品、肉类、家禽、水产、（原料原药等）等都可以存储在农产品冷库中实现更长的品质保鲜。像湖南邦尼制冷为农产品种植园、批发中心、物流分配中心、宾馆、酒店、院校、超市、机关、企事业单位等就建设过以上各类农产品冷库，均运行良好，得到企业的一致好评。

海南冷库-雪满天冷库-海南冷库价格由海南雪满天制冷设备工程有限公司提供。“冷库,冷藏库,速冻库,水果蔬菜保鲜库及中央空调设计安装”就选海南雪满天制冷设备工程有限公司（www.xuemantian.com），公司位于：海南省海口市琼山区明光国际大酒店3117房，多年来，雪满天坚持为客户提供好的服务，联系人：顾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雪满天期待成为您的长期合作伙伴！