

# 青岛蓝清源 晋城 多维电解设备生产基地

产品名称	青岛蓝清源 晋城 多维电解设备生产基地
公司名称	青岛蓝清源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区春城路612号
联系电话	15954488800

## 产品详情

### 不锈钢酸洗废水哪家更专业

(1)

#### 离心机

蒸发得到的晶浆溶液进入离心机内，在离心机内分离为盐固体和液体，固体即为盐产品，从离心机固相出料口排出，分离后的液体作为含盐母液从离心机液相出料口排出，由输送泵打入蒸发罐内继续蒸发结晶，形成一条闭合的生产线。

(2)

#### 蒸汽发生器

设有生蒸汽发生器，用以供两效蒸发器的蒸汽。

(3)

#### 凉水塔

设有凉水塔机组，用于蒸汽冷凝。 多维电解设备生产基地

### 汽提脱氨塔的选择 多维电解设备生产基地

#### 1、 汽提脱氨塔的选择

目前，国内汽提脱氨主要有填料塔、板式塔、浮阀泡罩塔等几类，其中填料塔有两种：一种是鲍尔环填料，晋城多维电解设备生产基地，其优点是防堵性能好，缺点是鲍尔环填料的孔隙大，需要多次分散布水和集水，必须采用相当的高度（相当于我公司脱氨塔3倍的高度）来保证脱氨效果，从而导致设备投资高，设备基础条件要求高；一种为丝网规整填料，小型多维电解设备生产基地，其优点是水分布均匀、分散效果好，缺点是塔的阻力大、容易堵塞且难清洗，不宜使用在有易致垢和有颗粒物存在的废水处理。板式塔和浮阀泡罩塔主要是靠塔板上水和蒸汽循环喷射接触进行氨氮脱除，要求蒸汽压力高、流量大才能保证氨氮的脱除效率，如果蒸汽压力低于4kg以下，废水多维电解设备生产基地，氨氮的去除效率会大幅降低，全新多维电解设备生产基地，很难达到排放要求，而且此两种塔内气相空间狭窄，容易结垢或被颗粒物堵塞。

(1)

### 多介质过滤器和碳滤

预处理系统软化出水池的水泵送至多介质过滤器和碳过滤器，吸附水体中难降解的有机物，同时去除一些胶体团的悬浮物。

(1)

### 软化系统

碳滤后废水通过提升进入软化设备，采用树脂软化。此设备设计的参数比较大，保证产水的同时考虑再生时间一般为40分钟，选用2T水箱保证了两个小时后续的设备有进水。为保护超滤膜，软化结束后废水需进入精密过滤器，去除水体中难容性的物质。

(1)

### 超滤

软化出水废水由提升系统提升至超滤装置，超滤设备我们设备参数放大倍数，考虑到超滤膜每天需要反冲，设计规模为1.5-2m<sup>3</sup>/h，保证后面反渗透的产水。

(2)

### 反渗透

最后废水进入到反渗透装置，反渗透设计水量为1.2m<sup>3</sup>/h，考虑到使用过程中不可逆的堵塞，流量的损耗宜取大点数值，同时水质的TDS为20000mg/L，使用海水淡化膜或高抗污染膜。反渗透淡水出水泵送至回用水工段，反渗透浓水则泵送至蒸发系统。

青岛蓝清源-晋城多维电解设备生产基地由青岛蓝清源环保科技有限公司提供。青岛蓝清源环保科技有限公司（[www.lanqingyuan.com](http://www.lanqingyuan.com)）是从事“废热蒸发,农化废水,高盐废水蒸发,高浓度废水,高氨氮废水处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。同时本公司（[www.mvrzfsb.com](http://www.mvrzfsb.com)）还是从事mvr蒸发器，高盐废水蒸发器，多效蒸发器的厂家，欢迎来电咨询。