

# RCWG淬火炉 吴东炉业 重庆淬火炉

产品名称	RCWG淬火炉 吴东炉业 重庆淬火炉
公司名称	苏州工业园区吴东炉业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭镇312国道北朱家工业园B3厂房
联系电话	13951101308

## 产品详情

淬火炉由炉体、炉门、加热元件、通风机构及控制系统等几部分组成。

加热元件采用高电阻合金的电阻带，通过专用的挂钩布置在内胆的两侧，与内胆绝缘。

通风机由鼓风机和导风板组成，鼓风电动机与加热元件有电气连锁，只有当鼓风机接通后加热元件才能通电，这样可保证加热元件能在通风循环的情况下工作。

在炉体下部设有一水池，以便工件短时间内进入水池进行淬火处理。

工业电炉的主要组成部分有：工业炉砌体、工业炉排烟系统、工业炉预热器和工业炉燃烧装置等。今天给您介绍的是工业电炉淬火油使用新油时的注意事项。

在倒入新油前必须认真检查清理好淬火油槽、冷却系统和储油箱。残存的水、油泥和其它渣滓都应清理干净。如果是在旧的油槽系统中改进新油，还应当把淬火油槽中油面以上槽壁和各种框架上的油污铲除清理干净。如果原来的油渣和污泥混入新油中，不仅影响油的光亮度还可能改变油的冷却特性。因此，RCWM淬火炉，清理工作应当做得比使用新油槽更彻底些。

感应器和多匝感应器保持清洁，重庆淬火炉，防止匝间短路，WDH淬火炉，变压器接触面和感应器连接板应干净无氧化确保良好的导电性。感应器更换时。停止加热后方可进行，变压器接触面和感应器连接板用砂纸打磨干净确保接触良好。

防触电，请确保机壳按电工规范可靠接地，先通水、检测水压及有无漏水现象。然后再通电，待面板直流电压表显示为 500V 以上时，方可开启面板电源开关。

设备应避免阳光、潮湿、粉尘、暴晒和雨淋等。

RCWG淬火炉-吴东炉业(在线咨询)-重庆淬火炉由苏州工业园区吴东炉业有限公司提供。苏州工业园区吴东炉业有限公司 ( wdluye.cn ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！