

开封玻纤土工格栅【路通土工】河南玻纤土工格栅价格

产品名称	开封玻纤土工格栅【路通土工】 河南玻纤土工格栅价格
公司名称	河南路通土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市汝河路金域商务5号楼17层
联系电话	13253668687

产品详情

【河南路通土工材料有限公司】河南土工格栅专业生产商，主营：土工布，土工膜，土工格栅，土工材料，防水板，排水板。

河南路通三维植被网护坡十大优势

- 1、在草皮没有长成之前，可以保护土地表面免遭风雨的侵蚀。
- 2、草种撒上以后，可以牢固地保持草种均匀地分布在边坡上，免受风吹雨冲而散失。
- 3、黑网垫能大量吸收热能，增加地湿、促进种籽发芽，延长植物生长期。
- 4、由于表面粗糙，使风、水流在网垫表面产生无数涡流，因而产生消能作用，促使其携带物沉积网垫中。
- 5、植物生长起来后形成的复合保护层，可经受高水位、大流速的冲刷。
- 6、可替代混凝土、沥青、块石等坡面防护材料，用于公路、铁路、河道、堤坝、山坡等坡面保护。
- 7、可大幅度降低工程造价，河南玻纤土工格栅供应，是C15混凝土和干砌块石护坡造价的1/7，浆砌块石造价的1/8。
- 8、在沙土地表面铺设后，可防止沙丘的移动，能极大提高地表粗糙度，增加地表沉积物，改变地表理化性能，改善局部地区生态环境。
- 9、固土作用十分明显。试验证明：在草皮未形成前，当坡面斜角为45度时，三维植被网垫的固土阻滞率高达97.5%，当斜面为60度时，其阻滞率也高达60%。也就是说，本不应该或不可能存留土的铅直坡面上，

由于该网垫的存在，仍可保留阻滞住60%的土，因此，三维植被网垫具有极好的固土效果，远远胜于平面网。

10、草皮长成后，和网垫及泥土三者形成一种牢固的复合力学嵌锁体系，可防止暴雨及狂风的冲袭，并可经受高水位、大流量的冲击，代替混凝土、浆砌片石等作为护坡层。

【河南路通土工材料有限公司】河南土工格栅专业生产商，主营：土工布，土工膜，土工格栅，土工材料，防水板，排水板。

河南双向土工格栅的工程性能

双向土工格栅的拉伸强度非常高，伸长率非常低。拉伸强度可达10万n/m，断裂伸长率约为3%。无长期蠕变性能，玻纤土工格栅不蠕变，保证产品长期使用。 高温稳定性，双向格栅熔点在1000 以上，对160 热铺沥青混凝土无影响。与路面混合料相容性好，开封玻纤土工格栅，土工格栅经表面有机涂层处理后，与混凝土混合料特别是沥青材料的有机物相容性好，改善了土工格栅不耐磨、不耐折叠的缺点。

【河南路通土工材料有限公司】河南土工格栅专业生产商，主营：土工布，土工膜，河南玻纤土工格栅，土工格栅，河南玻纤土工格栅价格，土工材料，防水板，排水板。

河南路通解析铺设塑料土工格栅对原有路面的要求

原路面和基层均有松动、坑洞和扩散裂缝。应提前进行修补和充填，以保持表面完好无损。应清理原有路面表面，清除灰尘、松散颗粒和杂物。各种沥青的品种和用量应根据项目的具体情况确定，并符合附录D的要求。JTJ032 - 94规范。

作为粘结层的沥青，应快速分离溢出型乳化沥青，快速、中等凝析液石油沥青，其规格和质量应符合"公路沥青路面施工技术规范"。当路面空气温度低于100C或湿时，浇注粘稠的沥青层后，不应立即铺设玻璃沥青土工织物。

如果以上关于塑料土工格栅的资讯对您有帮助，请继续关注我们的网站，或者收藏我们的网站，以便后期继续浏览我们的文章。

开封玻纤土工格栅-【路通土工】-河南玻纤土工格栅价格由河南路通土工材料有限公司提供。河南路通土工材料有限公司（www.henanlutong.net）是从事“河南土工布,河南土工膜,河南土工格栅,河南排水板,郑州土工膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：路通土工。