

斗轮机电缆，堆取料机专用电缆

产品名称	斗轮机电缆，堆取料机专用电缆
公司名称	上海缆胜特种电缆有限公司
价格	432.00/米
规格参数	品牌:上海缆胜 型号:LST80450402D 规格:3*95+1*35
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号楼705
联系电话	021-61184218 13641848029

产品详情

斗轮机电缆，堆取料机专用电缆可通用于北美、中国市场。该系列电缆用于工业自动化，机电成套设备，机床等机械设备,物流传输系统，生产线等控制系统中电气连接，特别适合用于工业环境中，干燥或者潮湿的室内室外固定安装，也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装。PUR外护套使此款电缆适用于极其苛刻的工业环境和有腐蚀性冷却剂和润滑油场合，具有极好的耐油性，抗磨损性能，抗微生物，抗水解，抗化学腐蚀，抗紫外线，保护电缆不受机械应力的损害。当外部有电磁干扰时推荐使用带屏蔽线缆系列产品。导体：多股细绞成束裸铜丝，符合VDE0295，5类导体绝缘：特制丁腈PVC混合材料（可选择PE/PUR）芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293 JZ
黑色芯线白色数字编码，带黄绿导线JB 彩芯线，带黄绿导线OZ
黑色芯线白色数字编码，不带黄绿导线OB
彩芯线，不带黄绿导线外护套：美国进口PUR聚氨酯复合弹性体外护套颜色：黑色，黄色工作电压：300/500V 450V/750V 0.6KV/1KV测试电压：1500V,2500V,3500V绝缘电阻：20M /km
(20)最小弯曲半径：移动安装：大约8x D (线缆外径) 固定安装：大约4 x D (线缆外径) 工作温度：移动安装 -40 ° C 到 +90 ° C固定安装：-50 ° C 到 +100 ° C阻燃特性：符合VDE 0472 – 804
部分B类测试标准，和IEC 60332-1