

车间过线槽厂家 康邦 过线槽厂家

产品名称	车间过线槽厂家 康邦 过线槽厂家
公司名称	北京康邦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街29号院一区2号楼13层1302-E16（注册地址）
联系电话	13811839465

产品详情

过线槽安装需注意事项

- (1) 线槽平整无扭曲变形，内壁没毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。
- (2) 线槽连接口处应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上应平整，无翘角，出线口位置正确。
- (3) 线槽经过变形缝时，线槽本身应断开，线槽内用连接板连接，不得固定，保护地线应有补偿余量，线槽CT300*100以下与横担固定1个螺栓，CT400*100以上必须固定2个螺栓。
- (4) 非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，使之成为一个整体，并做好整体连接。
- (5) 敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。
- (6) 直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，车间过线槽厂家，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
- (7) 金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。
- (8) 非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线允许截面积不小于BVR-4 mm.9) 镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

想要了解更多过线槽产品的相关内容，请及时关注康邦机电网站。

室内线槽也称为“橡胶过线板”“电缆过线板”“线槽板”提供临时线路、管路之安防产品，

隶属橡胶制品。其作用是将露在外的电缆、电线或其它管线敷设于内槽当中，提供一个连续、安全的穿越通道，避免其直接露引发的各类安全隐患。

康邦机电——专业生产、销售过线槽，公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

过线槽的挑选方法

第1招：看盖板

市场上的盖板多使用PVC材料，即聚，PVC材料的主要特点：成本点，容易成型。缺点：材料本身不稳定，硬度高，容易断裂。

优质的盖板是以ABS为材料，ABS是五大合成树脂之一，过线槽厂家，它的抗冲击、耐压性非常好，成品韧性好，不会出现断裂的现象。

除了看盖板的材料外，也可以通过盖板的厚度来辨别。优质盖板的厚度能够达到0.7cm，底座支撑柱的厚度达到1.8cm，外观细腻。如果盖板的厚度在0.3cm

第2招：看连接头

橡胶过线槽的连接头主要起到支撑的作用，市场上的连接头有一体式的连接头和拼接式的连接头。一体式的连接头较拼接式的连接头更加坚固、不会断裂，耐用，并且使用方便。拼接式的连接头多采用回收的材料做成，缺点是容易断裂。

第3招：看底部

主要是看橡胶过线槽底部的橡胶颗粒，新的橡胶表面光滑，手感细腻，地面过线槽厂家，不容易断开，能够承载的重量大，使用周期长。反之，则为旧的橡胶，材料多为二次三次回收的废旧轮胎，此类底座薄弱，很容易断裂、报废。，底座支撑柱的厚度在0.9cm，并且外观粗糙，此为劣质的盖板。

以上就是关于过线槽产品的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

车间过线槽厂家-康邦(在线咨询)-过线槽厂家由北京康邦机电设备有限公司提供。北京康邦机电设备有限公司（www.6aaa.com）位于北京市通州区新华北街75号（潞河永欣科技园）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康邦在其它中享有良好的声誉。康邦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。