

# 水桶形水面拦漂浮排 外径600毫米水电站拦污导漂浮桶

产品名称	水桶形水面拦漂浮排 外径600毫米水电站拦污导漂浮桶
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	680.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600*1000 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 水桶形水面拦漂浮排 外径600毫米水电站拦污导漂浮桶

河道浮子本实用新型的目的是提供一种安全环保型拦污浮排装置，为了安全、方便、节能、降耗，并有效的拦截水上漂浮物，达到警示作用。它的结构包括浮筒、主浮箱、警示牌、栅叶、U型连接环和螺栓紧固件、钢丝绳、固定墩、上连接件、副浮箱、下连接件、活动铰支架连接件、连接环组成一个单元的拦污排装置，由多个相同的拦污浮排装置，由钢丝绳通过连接环连接起来，钢丝绳两端分别固定在该河流两岸的固定墩上，钢丝绳的另一端将浮筒串联起来，浮筒的一端固定在主浮箱上，主浮箱通过上连接件与副浮箱连接，主浮箱的另一侧通过“U”形连接环和螺栓紧固件与成排的栅叶连接，栅叶的下端通过下连接件以及活动铰支架连接件与副浮箱连接，副浮箱通过连接环再与浮筒连接，浮筒又与下一单元的主浮箱连接，根据水面的宽度设多个浮筒和单元拦污浮排装置，由于采用了“U”形连接环和螺栓紧固件连接，在特殊情况下或需要船只通过，可以临时打开“U”形连接环的螺栓拆开方形船只。

拦污浮筒使用时要注意：1.水深 < 3米时，于适当的地址竖立钢桩固定，再以滚轮滑架连接桩柱，既以止包厢左右横移，又可随水位自动升降。2.水深 > 3米时，沉锚固定水底，钢缆交叉牵引的锚固方式3.组合式水上平台其材质使用非常强韧的HMWHDPE（高分子量聚乙烯），并添加对应地各种助剂，如静电剂，\*化剂，\*\*外线剂等等，使其材质具备本实用新型公开了\*种偏置的河道自动拦污装置，包括设置于左岸的\*全池，在右岸上设置建筑砣工作平台，建筑砣工作平台上设置有立柱，\*横跨左右两岸的拦截板底

架其后侧的右端部通过铰座与套在立柱外的筒套铰接，拦截板底架前侧的两端均设有链轮，链轮上安装有链条，筒套右侧的建筑砣工作平台上设有液压缸，在筒套的下端设有用于沿右立柱升降铰座的升降液压油缸；当液压缸收缩驱动拦截板底架与水流方向成45度时，拦截板底架的左端部位于所述\*全池的右上方，当液压缸伸出到限位时，拦截板底架与水流方向平行。使用本实用新型的偏置的河道自动拦污装置，不仅不需要化费大量人力物力采用船只拦截捞取，而且方便、\*全、\*效，清理周期大大缩短。

包括与悬索固定连接的锥形套筒，与所述锥形套筒经\*铰接轴连接的十字铰拉杆，与十字铰拉杆经第二铰接轴连接的铰座，和与所述铰座固定连接的预埋锚固件，所述预埋锚固件埋设于锚固基础中。采用本装置，浮筒和岸边锚固基础之间可以在水平和竖直方向上产生相对转动，解决避免了浮筒和锚固基础之间因强大扭力而使连接部容易折断的问题发生，从而保证了拦污导漂装置的使用