

重庆环氧地板漆涂料耐磨防腐-冠牌供应商批发

产品名称	重庆环氧地板漆涂料耐磨防腐-冠牌供应商批发
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 型号:地坪漆 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

重庆环氧地板漆；重庆环氧地板涂料冠牌供应商批发；冠牌环氧地坪漆耐磨损、美观，具有无缝，质地坚实，耐药品性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点；可用于各种场地，如厂房、机房、仓库、实验室、车间等；薄涂型环氧工业地坪、环氧耐磨地坪、环氧防滑地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪、环氧防静电地坪、车库坡道专用地坪等相关产品批发；重庆-四川-成都-贵州多地发货；20公斤起订。

劣质地坪漆常见6大问题：容易起皮；耐磨性差；硬度值低；涂布率小不能走车，光亮度低。

冠牌环氧地板漆的性能优点：

- 1.防尘性能好：与普通的水泥地面或是混泥土地面不同，环氧地坪是没有缝隙的，这样地面的灰层就不容易翻起来，就可以达到很好的防尘性能。
- 2.耐磨性能好：我们经常会看到环氧地坪用在车库或是运动场地，这种进场会有轮胎摩擦和人流比较大的场地，但是环氧地坪仍然可以保持其良好的状态，这就是环氧地坪的重要特性。
- 3.方便易施工：施工简单方便快捷，施工即可做出良好的地坪漆。
- 4.亮丽无缝易清洗：地坪表面整体光亮一致,无缝隙,方便易清洗,日常保养成本低。
- 5.防腐蚀：地坪漆可以有效防腐，尤其是在化学实验室或是在车间加工，地坪漆可以有效的防止化学物质对地面的腐蚀，对地面有一个很好的保护。

环氧地板漆施工流程；基础地面处理—环氧封闭底漆施工—环氧中涂砂浆层施工—环氧面漆施工

注意事项：

- 1.现场施工的温度 5°C ，若是要在低于 5°C 的温度下施工，需要选用特殊的配方。湿度建议在75%以下。同时，现场施工时要确保空气流通，调制涂料的使用量不能超过30分钟。
- 2.施工中，要做好地面的清洁工作，防止有杂物灰尘进入，影响地面的美观。
- 3.要保持被涂物表面的清洁，以及被涂物含水率必须小于7%。
- 4.施工完毕后，需养护7天才可进行使用。养护期间，尽可能避免有水或各类溶液的浸润。

本文章来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快删除。