

诺太品牌气动元件 耐磨PU管厂家品牌 柘荣耐磨PU管

产品名称	诺太品牌气动元件 耐磨PU管厂家品牌 柘荣耐磨PU管
公司名称	泉州艾斯拓气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市浮桥繁荣路（岐山工业区）725号
联系电话	13905983023

产品详情

如何选择PU管才能有效的控制成本？

如何选择PU管才能有效的控制成本？

很多客户打来电话说，我想要一个口径50mm的输料的PU管，耐磨PU管批发厂家，请给我报个价。这个时候，我一般会问，您是用PU管输什么物料，软管是安装在什么设备上的，耐磨PU管报价，工作压力是负压还是正压，具体的压力参数有吗？

您知道为什么问这么多吗?因为只有知道了客户的详细应用，才能帮客户选合适的性价比高的PU管，这样也就帮客户有效的控制了成本。

例如：

实际工况是轻微的通风吸尘，我们结合工况可能会考虑选稍微薄一点的PU管，单价比较低而且完全满足客户使用。

实际工况是输送玻纤或者输送铁屑，那我们可能会考虑比较厚的PU管

实际工况是输送易燃易爆的金属粉尘，我们就选带有防静电或者导电功能的PU管

总计，只有帮助才可以选择适合的PU管，才能帮客户有效的控制成本，避免选型不当造成浪费。

泉州艾斯拓气动元件有限公司以Airstrol艾斯拓和NuoTai诺太品牌行销全球。专业生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式哦，欢迎大家来电咨询！

聚氨酯型TPU软管性能特点

热塑性聚氨酯弹性体（TPU）软管介于橡胶和塑料之间，具有很多优良的特性：

- 1、优异的耐磨性能：它的Taber磨耗值为0.35-0.5mg，是塑料中最小的。加入润滑剂可降低磨擦，从而进一步提高耐磨程度；
- 2、拉伸强度和拉伸率：TPU的拉伸强度是天然橡胶和合成橡胶的2-3倍，聚酯型的TPU拉伸强度 60Mpa，伸长率410%，聚氨酯TPU的拉伸强度为50Mpa，柘荣耐磨PU管，伸长率550%；
- 3、耐油：TPU的耐油性能优于丁腈橡胶，耐磨PU管厂家品牌，具有极好的耐油寿命；
- 4、耐低温、耐候性、耐臭氧性能，TPU的耐气候老化性能优于天然橡胶和其它合成橡胶，它的耐臭氧、耐射线的特点在航天工业有特殊的用途；
- 5、食品医疗卫生：TPU具有生物相容性和抗凝血性，医用TPU应用越来越广泛。如输血管、输尿管、输液管。TPU不含增强剂、无毒无味，广泛应用于食品行业；
- 6、硬度范围：TPU的硬度为10A-80D，在15A以下都有相似的压缩变形特性。在硬度85A以上时仍保持弹性，这是其它弹性体所没有的特性，所以TPU具有高负载支撑能力和良好的吸排效果；
- 7、TPU软管一般分为聚酯型TPU、聚醚型TPU和聚几、聚己内酯型TPU软管：

泉州艾斯拓气动元件有限公司以Airstrol艾斯拓和NuoTai诺太品牌行销全球。主要生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

层PU管生产技术

多层共挤出薄膜技术的发展概况

多层共挤出薄膜技术是当前广泛应用的1种先进的高聚物复合薄膜加工成型方法，文章对近几十年来高聚物复合薄膜多层共挤出的试验发展以及多层共挤出技术装备的发展进行了回顾。多层共挤出薄膜技术的发展主要体现在复合共挤出机头结构的设计改进。介绍了多层共挤出薄膜技术的发展轨迹，从而为今后的研究和多层复合薄膜的产业化提供依据。

诺太品牌气动元件(图)-耐磨PU管厂家品牌-柘荣耐磨PU管由泉州艾斯拓气动元件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州艾斯拓气动元件有限公司（www.airstrol.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为造纸设备及配件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!