

BMXAMI0800, BMXAMI0810, BMXAMI0410

产品名称	BMXAMI0800, BMXAMI0810, BMXAMI0410
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	999.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:BMXAMI0810 产地:法国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

主要信息

产品系列 Modicon X80

产品类型 模拟量输入模块

电气连接 28路 1 个连接器

Isolation between channels 非隔离

输入等级 High level

模拟量输入数量 8

模拟量输入类型 电流 +/-

补充信息

模/数转换 16 位

模拟量输入分辨率 15位+符号位

输入阻抗 10 M

输入端的允许过载 +/- 30 mA 0...20 mA +/- 30 mA 4...20 mA +/- 30 V

V +/- 30 mA +/- 20 mA

内部转换电阻 250 Ohm

内部转换电阻的精度 0.1 % - 15 p

过滤器类型 一阶数字滤波

快速读周期 1 ms + 1 ms x 使用的通道数

标称读周期 9 ms 针对于 8 通道

BMXFCW501 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 接头, 20 根带有颜色编码的飞线, 长度: 5 米

BMXFCW1001 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 接头, 20 根带有颜色编码的飞线, 长度: 10 米

BMXFCW303 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 接头, 2 x 20 根带有颜色编码的飞线, 长度: 3 米

BMXFCW503 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 接头, 2 x 20 根带有颜色编码的飞线, 长度: 5 米

BMXFCW1003 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 接头, 2 x 20 根带有颜色编码的飞线, 长度: 10 米

BMXFCC051 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 到 1 x HE10 接头, 用于直接接线的 Telefast 2 系统, 长度: 0.5 米

BMXFCC101 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 到 1 x HE10 接头, 用于直接接线的 Telefast 2 系统, 长度: 1 米

BMXFCC201 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 到 1 x HE10 接头, 用于直接接线的 Telefast 2 系统, 长度: 2 米

BMXFCC301 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 到 1 x HE10 接头, 用于直接接线的 Telefast 2 系统, 长度: 3 米

BMXFCC501 M340 离散量输入/输出电缆, 1 x FCN 到 1 x HE10 接头, 用于直接接线的 Telefast 2 系统, 长度: 5 米

BMXFCC1001 M340 离散量输入/输出电缆，1 × FCN到1 × HE10 接头，用于直接接线的Telefast 2 系统,长度：10米

BMXFCC053 M340 离散量输入/输出电缆，1 × FCN 到 2 × HE10，用于直接接线的Telefast 2 系统，长度：0.5米

BMXFCC103 M340 离散量输入/输出电缆，1 × FCN 到 2 × HE10，用于直接接线的Telefast 2 系统，长度：1米

BMXFCC203 M340 离散量输入/输出电缆，1 × FCN 到 2 × HE10，用于直接接线的Telefast 2 系统，长度：2米

BMXFCC303 M340 离散量输入/输出电缆，1 × FCN 到 2 × HE10，用于直接接线的Telefast 2 系统，长度：3米

BMXFCC503 M340 离散量输入/输出电缆，1 × FCN 到 2 × HE10，用于直接接线的Telefast 2 系统，长度：5米

BMXFCC1003 M340 离散量输入/输出电缆，1 × FCN 到 2 × HE10，用于直接接线的Telefast 2 系统，长度：10米

BMXFCA150 M340 高功能模拟量输入模块连接电缆，1 × FTB和1 × Sub-D 25 接头，用于 BMX AMI 0410 与 ABE7CPA410之间直接连接，长度：1.5米

BMXFCA300 M340 高功能模拟量输入模块连接电缆，1 × FTB和1 × Sub-D 25 接头，用于 BMX AMI 0410 与 ABE7CPA410之间直接连接，长度：3米

BMXFCA500 M340 高功能模拟量输入模块连接电缆，1 × FTB和1 × Sub-D 25 接头，用于 BMX AMI 0410 与 ABE7CPA410之间直接连接，长度：5米

BMXFCA152 M340 温度输入模块连接电缆，1 × FCN 和 1 × Sub-D 25 连接头，用于 BMX ART 0414与 ABE7CPA412之间直接连接，长度：1.5米

BMXFCA302 M340 温度输入模块连接电缆，1 × FCN 和 1 × Sub-D 25 连接头，用于 BMX ART 0414与 ABE7CPA412之间直接连接，长度：3米

BMXFCA502 M340 温度输入模块连接电缆，1 × FCN 和 1 × Sub-D 25 连接头，用于 BMX ART 0414与 ABE7CPA412之间直接连接，长度：5米

BMXF TW301S M340 模拟量输入/输出模块连接电缆，1 × FTB 端子块，带有颜色编码的屏蔽飞线电缆，长度：3米

BMXF TW501S M340 模拟量输入/输出模块连接电缆，1 × FTB 端子块，带有颜色编码的屏蔽飞线电缆，长度：5米

BMXF CW301S M340 模拟量输入/输出模块连接电缆，1 × FCN 接头，带有颜色编码的屏蔽飞线电缆，长度：3米

BMXF CW501S M340 模拟量输入/输出模块连接电缆，1 × FCN 接头，带有颜色编码的屏蔽飞线电缆，长度：5米

BMXAMI0410

BMXAMI0410H

BMXAMI0800

BMXAMI0810

BMXAMM0600

BMXAMM0600H

BMXAMO0210

BMXAMO0210H

BMXAMO0410

BMXAMO0802

BMXART0414

BMXART0414H

BMXART0814

BMXART0814H

BMXCPS2000

BMXCPS2010

BMXCPS3020

BMXCPS3020H

BMXCPS3500

BMXCPS3500H

BMXCPS3540T

BMXCRA31200

BMXCRA31210

BMXCRA31210C