

测压软管 液压测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	测压软管 液压测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

测压软管中的测压接头主要分类：？

测压软管中的测压接头结构根据内部结构形式的不同，可分为球密封、活塞

密封和锥密封。？

1.球密封结构：球密封测压接头主要由钢球和弹簧组成，通过弹簧预压缩产生推力，测压软管，使钢球压紧阀体配合面，实现密封。

球密封结构特点：球密封结构简单，为机械密封，不易老化，稳定性较好；阀体接触面加工精度要求高，钢球与阀体为线接触，密封效果一般。温度范围：-40 ~ 120

需特别注意以下现象的发生：

-保护层出现裂缝、划痕、破裂、断开等会导致内部结构外露

-泄漏

如果出现以上情况，需更换压力软管。某些特定使用环境下，需注明过期日期以确保使用安全。日期标注于压力软管上，液压测压软管，

即时压力软管尚未出现衰竭也应立即停止使用。

8. 修理

通常情况不建议修理压力软管。特殊情况如要修理，需严格遵照生产商的修理意见。修理完毕后需进行压力测试。如压力软管一头因切口造成污染，而压力软管其余部分仍然符合食品生产要求，可以切除受

污染部分完成修理。

测压管是一种古老而又常见的渗流监测仪器，它靠管中水柱的高度来表示渗透压力的大小。下游的压力会比上游压力值小，如果局部损失相比摩擦阻力大一个量级，测量位置引起的摩擦阻力可以忽略，测压孔位置在哪里也就无所谓了。可用来监测坝体浸润线、渗压压力、地下水位及绕坝渗流等。广泛应用于水利、石油、化工、工程机械制造、煤矿、造船、航空、汽车、等行业。测压管内径不宜太小，高压测压软管，测压软管头参数表，一般采用1 cm左右，以防毛细现象及表面张力影响。测孔壁面应与水流方向垂直，孔口要平顺光滑，以免测定的压强失真

测压软管-液压测压软管-宁津宏翔聚氨酯制品(优质商家)由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司(www.sdhxhose.cc)为客户提供“高压软管,高压清洗管,测压管”等业务,公司拥有“宏翔”等品牌。在水工建筑物原体观测中,测压管常用于监测地下水位、堤坝浸润线、孔隙水压力、绕闸坝渗流、坝基渗流压力、砼闸坝扬压力、隧洞涵洞的外水压力等。专注于其它等行业,在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:高经理。同时本公司(www.sqxrg.com)还是从事超高压水切割软管,超高压水射流软管,超耐磨清洗软管的厂家,欢迎来电咨询。