

# 风管 勤诺暖通设备 不锈钢共板法兰风管

产品名称	风管 勤诺暖通设备 不锈钢共板法兰风管
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

## 产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

暖通是建筑的一个组成部分。在学科分类中的全称为供热供燃气通风及空调工程，包括：采暖、通风、空气调节这三个方面，从功能上说也是未来家庭必不可缺的一部分。

暖通是建筑设备中工种的一个分类的名称。暖通包括：采暖、通风、空气调节这三个方面，不锈钢共板法兰风管，缩写HVAC(Heating，风管，Ventilating and Air Conditioning)，这三个方面简称暖通空调。

防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，玻镁复合风管，在280 时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，不锈钢排烟风管，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。

系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280 时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

### 机电安装密闭穿墙短管的制作及安装

4、密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整，其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。

5、密闭翼环应位于墙体厚度的中间，并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。管端面应平整。6、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度。

## 6、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度。

风管-勤诺暖通设备-不锈钢共板法兰风管由上海勤诺暖通设备有限公司提供。上海勤诺暖通设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）实力雄厚，信誉可靠，在上海松江区的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领勤诺暖通设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！