

上海岩棉烘道板 保温烘道岩棉夹芯板 外墙防火炉道板

产品名称	上海岩棉烘道板 保温烘道岩棉夹芯板 外墙防火炉道板
公司名称	上海刘朗彩钢制品有限公司
价格	65.00/米
规格参数	产地:上海 型号:950型 厚度:100mm
公司地址	上海市宝山区市一路200号A-1690
联系电话	13020118161 18721596856

产品详情

上海岩棉烘道板 保温烘道岩棉夹芯板 外墙防火炉道板

1.烘道岩棉夹芯板

适用范围：涂装行业的烘房、烘箱系统用板。

板型属性：有效宽度：1150mm、950mm

厚度：50、75、100、150、200mm等

长度：可根据客户需求定制

芯材：岩棉

安装结构：企口型拼接

板材特点：

- 1.表面平整、外观质量优越；
- 2.安装简便、效率高、相比手工制作成本低；
- 3.岩棉芯材是天然岩石，高炉铁矿渣等经高温熔融成丝，再固化成型。具有较好的吸音、隔音性能和好的防火性，实验证明，它具有600的耐火性能，耐火等级达到A级；
- 4.接口紧密、热量不易传导；炉内温度180时，外板温度低于常温+5

板材组成：

- 1.上下表面采用厚度0.3-1.2mm彩涂板/镀锌板/不锈钢板；
- 2.芯材采用密度120kgm的岩棉；
- 3.侧边钢带采用厚度0.4-0.8mm镀锌板

岩棉烘道板技术参数：

技术性能技术指标备注：

导热系数 W/(MK)0.026-0.035常温

渣球含量% (颗粒直径) 0.2510以下复合GB11835-89

不燃性A符合GB5464

纤维直径 (u) 4-7

工作温度 () -268-700

酸度系数 $> 1.5\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$

$\text{CaO} + \text{MgO}$

吸湿率 (%) < 5

密度公差 (%) ± 10 符合GB11835-89