

# 喷雾设备 创鑫捷环保 西安喷雾设备图片

产品名称	喷雾设备 创鑫捷环保 西安喷雾设备图片
公司名称	西安创鑫捷环保设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区北三环太华北路团结工业园99号
联系电话	15929776829

## 产品详情

施工现场喷雾设备制作方法：一、喷淋简介：塔吊喷淋系统是指在塔吊安装完成后通过塔吊旋转臂安装的喷水系统，对施工场地内的除尘、混凝土养护、消防安全等。

二喷雾设备组成：塔吊喷淋系统由消防加压泵、塔吊、喷淋主管(根据塔吊高度选择主管材质及型号)、万向旋转接头、喷淋头(铜)、卡扣等组成。

三、施工顺序：1、将喷淋给水立管与消防加压管连接，在塔吊底设一个阀门开关；2、喷淋给水立管延塔吊爬梯向上到塔吊大臂底，用万向旋转接头连接到喷淋横管，西安喷雾设备设备，均采用卡扣固定。横管每间隔3m设一个三通，与专用喷淋头连接；3、塔吊升节时，暂停喷淋，水暖工配合加长立管。四、注意事项：1、确保消防加压泵能够满足所需(主楼高度)；2、每个星期定期检查喷雾设备的稳固性及万向旋转接头和普通接头是否漏水；3、水泵远离电源箱；4、电源需单独设置一闸一漏一箱。

喷雾设备塔吊喷淋系统主要构成材料：水泵、水泵控制系统、过滤器、万向节支撑架、塔吊喷淋专用万向节、可调式喷头、水管及水管配件等。喷雾设备具体材料选择：根据塔吊旋转臂长，一般间隔2米安装一个喷头，按喷雾设备每个喷头所需流量来确定泵的流量，水管的粗细及万向节的型号。根据塔吊的高度来确定泵的扬程，喷雾设备，水管的耐压;其原则是必须满足现场需求。

水泥厂喷雾设备：水泥的粉尘污染相性大家都有目共睹，小时候家里建房子的人应该都看到过，西安喷雾设备图片，一包包的水泥打开时，西安喷雾设备采购，粉尘烟雾四起。可想而知，在水泥的生产地，粉尘的污染是多少的严重。因此，水泥厂迫切的需要降尘设备来改善环境。而喷雾设备喷雾降尘系统对水泥厂来说是一个不错的选择。搅拌站：由于搅拌站材料混合生产的特殊性，导致较细微的粉尘污染严重。所以搅拌站的扬尘问题，成为社会发展建设中需要关注并有待解决的问题，而喷雾降尘系统的喷洒

均匀性、降尘速度快、工作效率高等特点在搅拌站得到喷雾设备广泛的应用。

喷雾设备-创鑫捷环保-西安喷雾设备图片由西安创鑫捷环保设备有限公司提供。西安创鑫捷环保设备有限公司 (cxjhb8.com/) 拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!