

橡胶棒|氯丁橡胶棒|氯丁橡胶棒厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 橡胶棒 氯丁橡胶棒 氯丁橡胶棒厂家 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 12.00/米 |
| 规格参数 | 类型:氯丁棒 材质:氯丁橡胶 型号:30mm |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

氯丁橡胶棒材质：

氯丁橡胶棒是面板坝止水配套材料，氯丁橡胶棒一般是配合sr塑性填料使用，氯丁橡胶棒以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，氯丁橡胶棒适用于在面板坝的理想止水材料。18703187870万经理

氯丁橡胶棒产品规格型号:

氯丁橡胶棒常用的规格型号: 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120以及根据客户需求生产多种型号.

氯丁橡胶棒面板坝常规材料：

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水。同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用。即流动止水型式在结构上是有缺陷的。

氯丁橡胶棒的作用：

鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置。为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形。同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

氯丁橡胶棒技术指标检测:

序号项目单位技术指标检测平均值

1邵尔A硬度度60+/-5老化前59老化后63

2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率%>=350 509

4老化系数%>=0.85 0.97

氯丁橡胶棒厂家提示：

氯丁橡胶棒往往在面板坝工程建设中是配合止水带和柔性填料搭配使用，由于占据的不是主体地位，很多采购人员都会忽略他，其实这是个误区，经过我们长时间的观察，工程完成后的数年，止水带确实起主导作用，但是随着时间的增加，橡胶棒的可塑性优势，会显漏出来，所以希望大家采购时注意选择！