

包头双组份聚氨酯胶泥

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 包头双组份聚氨酯胶泥 |
| 公司名称 | 衡水一博工程橡胶有限公司 |
| 价格 | 10.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄 |
| 联系电话 | 15030826464 |

产品详情

包头双组份聚氨酯胶泥

双组份聚氨酯密封胶是PU中品种***、用量***、用途广的产品。该产品两个组分分别包装，易贮存，性能可调，具有粘合强度高、适用范围广、耐候性好等特点，在应用领域显示出独特的优势。双组份聚氨酯密封胶是PU中品种***、用量***、用途广的产品。该产品两个组分分别包装，易贮存，性能可调，具有粘合强度高、适用范围广、耐候性好等特点，在应用领域显示出独特的优势。

聚氨酯建筑密封膏属双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅***粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，（A组份：B组份=10：0.8~1.2）。

该产品使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。***道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

该产品具有以下特点：优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。

产品分类：

- 按照流动性区分可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；
- 按照位移能力可分为25、20两个级别；
- 按照拉伸模量分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别