

JPZ(II)盆式橡胶支座生产厂家

产品名称	JPZ(II)盆式橡胶支座生产厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

JPZ系列盆式隔震支座首要用于桥梁结构，具有承载力高、位移量大、装置简洁、耐久性好等特点，广泛应用于各类铁路桥梁工程中。JPZ系列盆式隔震支座特点 材质支座首要钢材选用 Q345 热轧钢板，提高了支座整体受力功能；耐磨材料选用改性超高分子量聚乙烯，提升了支座的耐磨功能、滑动功能和运用寿命；优质材料的选用有效地减小了支座的结构尺寸，减轻了分量，降低了造价。装置便利支座引荐选用套筒及锚固螺栓与墩、梁衔接，装置便利、更换容易。JPZ(II)盆式橡胶支座生产厂家JPZ 系列新式盆式橡胶支座经过对优质材料的选用和结构的优化设计（专利技术），大大提升了支座的承载能力，改善了支座的运用功能，延长了支座的运用寿命，而且减小了支座的结构尺寸，减轻了分量，缩短了加工周期，降低了本钱，一起装置施工便利、更换维护容易，是一款可以一起满意国内外“双规范、多规范”的新式桥梁构件，属职业引荐规范系列产品。JPZ系列盆式隔震支座工作原理：JPZ盆式橡胶支座运用被封闭在钢制盆腔里的橡胶块在三项受力状态下具有流体的体积不行压缩性的特点，将桥梁上部结构的荷载牢靠的传递到墩台上，并完成桥梁梁端的滚动；一起依托聚四氟乙烯板与不锈钢板之间的自在滑移，来习惯桥梁上部结构由于气温变化、混凝土徐变收缩等因素引起的水平位移，从而确保桥梁的运用安全。

1.类型的选择 盆式橡胶支座包括固定支座和活动支座两大类。JPZ(II)盆式橡胶支座生产厂家活动支座又区分为单向活动支座和双向活动支座。一般来说，桥梁固定端选用固定支座，活动端选用活动支座。例如：简支梁桥应在每跨的一端设置固定支座，另一端设置活动支座；连续梁桥应在每联中的一个桥墩上设置固定支座，其余墩台上均应设置活动支座。但若桥面较宽，固定端的两个支座间距较大，横桥向伸缩值不容忽视时，固定端就不能使用固定支座，而是使用单向活动支座，将其旋转90度置于梁下，这样既能保证纵桥向的固定作用，又能起到横桥向的活动作用。此外，为了减小墩台的受力，对于简支梁桥，宜将固定支座布置在标高低的墩台上；对于连续梁桥，为使全梁的纵向变形分散在梁的两端，宜将固定支座布置在靠中间的支点处。双向活动支座能在水平面内向任意方向移动。因此，弯桥的活动墩台上应选择这种支座。至于单向活动支座，可在直桥中使用。JPZ(II)盆式橡胶支座生产厂家但应注意，只有当活动墩上只有一个支座，或者支座间横向温度伸缩量很小的情况下才宜采用。